

# Technische data



## Aluminiumtape SA | Cold Weather | 30μ

Drager						
Type	Aluminium (zacht)					
Dikte	30	μ (micron)	PSTC-133 / ASTM D 5632			
Lijm						
Type	Solventbasis Acrylaat   High Tack					
Dikte						
Totaal (zonder liner)	70	μ (micron)	PSTC-133 / ASTM D 5632			
Temperatuur						
Service	-35	°C	t/m	120	°C	
Applicatie	-20	°C	t/m	35	°C	
Bestendigheid (kortstondig)	150	°C				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	15	N/25 mm	PSTC-101 / ASTM D 3330		
Rolling ball (tack)		50	mm	PSTC-6 / ASTM D 3121		
Treksterkte	Lengte	45	N/25 mm	PSTC-131 / ASTM D 3759		
Rek	Lengte	3	%	PSTC-131 / ASTM D 3759		
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	50mm x 50m	<input type="radio"/>	Andere afmetingen op aanvraag.			
	75mm x 50m	<input type="radio"/>				
Norm						
Tolerantie	5% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)						

### Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

### Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

### Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.