



Robusta® SQ25 Draaiport

Toegangscontrole

Enkele en dubbele draaiporten Robusta SQ25, met spijlenvulling, aangepaste palen, scharnieren en sluit- en grondrendelsysteem.

Productdetail



TROEVEN

Zeer stevige constructie

Alle elementen van de Robusta SQ25 draaiporten zijn van een uitzonderlijk stevige constructie: kader, vierkante spijlen en palensysteem.

Veiligheid

De afstand tussen de verticale spijlen is 110mm. Dit beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen..

Regelbare scharnieren

De scharnieren zijn regelbaar en kunnen de porten tot 180° laten openen. De scharnieren zijn symmetrisch gepositioneerd waardoor de meeste types zowel links- als rechtsopenend en zowel naar binnen als naar buiten opendraaiend, geïnstalleerd kunnen worden. (afhankelijk van de paalsectie)

Regelbaar veiligheidslot

Het opbouw veiligheidsslot laat een optimale regeling toe en is gemakkelijk te installeren.

Superieure coating

Robusta SQ25 draaiporten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat.

Snelle plaatsing

De Robusta SQ25 draaiporten zijn geconcipeerd voor een snelle plaatsing: de onderdelen zijn tot een minimum beperkt.

Toepassingen



Functionaliteiten



Kader

Kader uit profielbuis 60 x 40 of 60 x 60 mm in verstek gelast, met spijlen 25 x 25 mm, ingelast onder een onderlinge afstand van 110 mm.

Palen



Vierkante palen uit gelaste buis met afdekdop.
Optie: bevestigingsstrip voor de bevestiging van de panelen aan de poortpalen door middel van specifieke verbinding-klemmen.

Toebehoren

- **Scharnieren:** regelbaar, laten toe de poortvleugels 180° te openen.
- **Sluitsysteem:** opbouw veiligheidsslot, met regelbare sluiting.
- **Grondgrendel:** in roestvrij staal, te monteren op de poortvleugel. Standaard op dubbele draaiporten: 1 grondgrendel. Bijkomende grondgrendel voor enkele of dubbele draaiporten: optioneel.
- **Grondgrendelhouder:** wordt eveneens standaard meegeleverd bij een dubbele draaiport.

CE Markering

Robusta SQ25 draaiporten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese wetgeving: CPR (Construction Product Regulation) - "Verordening Bouwproducten" (EU - 305/2011) en type getest volgens de voorschriften van de norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële en commerciële omgeving. 

Bedekkingsprocédé

Verzinkt en polyester geplastificeerd.

Kleuren

Goen RAL 6005 - Antracietgrijs RAL 7016.

Andere kleuren: op aanvraag.

Opties



Poortvanger



Bevestigingsstrip + specifieke bevestigingsklemmen



Verbindingsklem tussen poortpaal en afrasteringspaneel



Grondgrendel + grondgrendel-geleider



Grondgrendelhouder met aanslag



Tandenkam

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 ENKELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

ASSORTIMENT ROBUSTA SQ25 DUBBELE DRAAIPOORTEN

Breedte mm	Hoogte mm	Vrije doorgang mm	Benodigde ruimte mm
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

* hoogte: 2430 mm

** hoogtes: 2030 - 2430 mm

*** hoogtes: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm

**** hoogtes: 1730 - 2030 - 2430 mm.

