

PE 14-3 125

Ergonomische polijstmachine met gasgeefschakelaar

Bestelnr. 406813

GTIN 4030293172791

- + Wegens het ruime toerentalbereik uiterst geschikt om perfect te werken met polijststeunschijven van Ø 80 tot max. 160 mm
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Gasgeefschakelaar voor een langzame en soepele start
- + VR-microprocessor-electronica: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Asvergrendeling
- + 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Afgegeven vermogen	880 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	125 mm
Onbelast toerental	1100 - 3700 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2,2 kg

Basisuitrusting

1 Handgreep (450774)