

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Betonschuurder 180 mm voor grote oppervlakken

Bestelnr. 418862

GTIN 4030293184459

- + Flexibele rubberen vacuumring met slijtvaste metalen ring: glijdt vrij over het oppervlak en beschermt tegen stof en rondvliegende stenen
- + Stofafzuiging: beschermt tegen abrasief stof, vermindert de schijf-slijtage, houdt de betonporiën voor de nieuwe laag open
- + Zachte aanloop: voor een veilige start zonder overbelasting van het elektriciteitsnet
- + Heropstartbeveiliging na stroomonderbreking
- + Afzuigstuk met traploze hoogteverstelling
- + Afzuigstuk: 32 mm buiten-Ø
- + Asvergrendeling
- + Ideaal voor het verwijderen van grote oppervlakken
- + Perfecte geleiding door achterste greep
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhanggreep voor optimale bediening en controle
- + Zuigslang/adapter niet inbegrepen
- + Geschikt zijn schuurschijven met afmeting 22 mm t/m 28 mm
- + Schuurschijf voor abrasieve materialen. Voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers op vers gebetonneerde oppervlakken, minerale lijmen, dekvloeren, gips, cement, abrasieve kalkzandsteen, zandsteen, chamotte, asfalt.



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	2400 W
Afgegeven vermogen	1450 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	180 mm
Onbelast toerental	6500 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6,6 kg

Basisuitrusting

- 1 Diamantschuurschijf Estrich-Jet (359408)
- 1 Beschermkap met rubberen afzuigstuk (421154)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Spanmoer M 14 (100080)
- 1 Spanflens, SW 17 (191604)
- 3 Kabelhouder (302538)
- 1 Inbussleutel, SW 6 (256832)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Transportkoffer (444391)
- 1 Beugelhandgreep