



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende 'MID SAPS' (ACEA C4) motorolie is speciaal ontwikkeld voor Renault-personenauto's en lichte bestelwagens met benzine-, LPG-, en dieselmotoren, moderne drieweg katalysatoren en DPF-filters waarvoor een ACEA C4-olie voorgeschreven is. Deze motorolie draagt bij aan een langere levensduur van het roefilter.

Volgens de specificaties van

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001C4 | 1 L | 6 | 450 |
| 05005C4 | 5 L | 4 | 112 |
| 05020C4 | 20 L | 1 | 30 |
| 05060C4 | 60 L | 1 | 12 |
| 05205C4 | 205 L | 1 | 2 |
| 05999C4 | 1000 L | 1 | - |
| P05000C4 | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 5W-30 | |
| Density bij 15°C | 0.854 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 68 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 11.7 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 169 | |
| Dynamic Viscosity bij -30°C | 6300 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 200 | °C |
| Pourpoint | -39 | °C |
| Total Base Number | 7.2 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.5 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.