

# Algisol

### NETTOYANT DALLAGES EXTÉRIEURS REINIGINGSMIDDEL VOOR TEGELBESTRATING

Élimine tous les micro-organismes et salissures incrustés.

Verwijdert alle micro-organismen en ingedrongen vuil.



AVANT / VOOR



APRÈS / NA

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
081001	1 litre / 1 Liter
081002	5 litres / 5 Liter
081003	30 litres / 30 Liter



#### NETTOYANT DALLAGES EXTÉRIEURS

##### SUPPORTS

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, terres cuites, tomates, etc.

##### PROPRIÉTÉS

- Élimine les salissures, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses.
- Élimine également les mousses.
- Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide.
- Action rapide.

##### MODE D'EMPLOI

- Humidifier légèrement le support.
- Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur.
- Laisser agir de 45 à 60 minutes.
- Rincer au nettoyeur haute pression, ou à la brosse et au jet.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- **Important** : ne pas appliquer ce produit sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante.

##### CONSUMMATION

1 litre de produit pour 3 à 5 m<sup>2</sup> environ selon le degré d'encrassement du support.

##### SÉCURITÉ

- S 2 : conserver hors de la portée des enfants.
- S 26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S 46 : en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

##### COMPOSITION

À base d'agents actifs alcalins en phase aqueuse.

##### STOCKAGE

En local hors gel.

#### REINIGINGSMIDDEL VOOR TEGELBESTRATING

##### TOEPASSING

Vloeren en buitenbetegeling : sierklinkers, natuurlijke of opnieuw samengestelde stenen, ruw of gekleurd beton, gewassen grindzand, terracotta, terracottategeltjes, enz.

##### EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert vlekken, vetstoffen, oliën, residu's van koolwaterstoffen, en andere vette substanties.
- Verwijdert ook mos.
- Bevat geen chloorproduct, noch bijtende soda, noch oplosmiddel, noch zuur.
- Snelle werking.

##### GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak de grond lichtjes vochtig.
- Breng het **product onverdund** met een verstuiver aan.
- 45 tot 60 minuten laten inwerken.
- Spoelen met de hogedrukreiniger, of met de borstel en de spuit.
- Na gebruik het gereedschap reinigen met water.
- **Belangrijk** : het product gebruiken op verf, ook niet in verdunde vorm gebruiken op glas, aluminium, metalen oppervlakken, hout, marmer en vegetatie in de nabije omgeving.

##### GEBRUIK

1 liter product voor ongeveer 3 tot 5 m<sup>2</sup> volgens de vervuilingsgraad van de materie.

##### VEILIGHEID

- S 2 : buiten het bereik van kinderen bewaren.
- S 26 : bij contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en een oogspecialist raadplegen.
- S 36/37/39 : veiligheidskledij en -handschoenen dragen en een beschermingsuitrusting voor de ogen/gezicht.
- S 46 : bij opname door het lichaam, onmiddellijk een dokter raadplegen en hem de verpakking van het product of het etiket tonen.

##### SAMENSTELLING

Op basis van actieve alkaline bestanddelen op waterbasis.

##### OPSLAG

In een vorstvrije ruimte.