


Vierkante palen Nylofor®

Productdetail



Palen

Vierkante palen, polyester bedekking op verzinkt met specifiek bevestigingssysteem. Combineerbaar met alle Nyloforpanelen.

TROEVEN

- Frontale bevestiging van Nyloforpanelen op vierkante palen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen.
- Klassiek design

Profiel

- Vierkante palen uit gelaste buis
- Voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke bevestigingsklemmen
- Kunststof afsluitdop
- Sektie van de paal: 60 x 60 mm
- Wanddikte: 1,50 mm
- I/V: 6,68 cm³

Toebehoren

- Bevestigingsklemmen
- Inox veiligheidsbouten

Opties

- Aluminium voetstuk
- Betonplaathouder
- Schuine opstand
- Palen met aangestane voetplaat
- Palen met aangestane schuine opstand
- Palen met afdekprofiel voor Nylofor F-2D-2D Super

Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns).

Kleuren

Groen RAL 6005.

Andere kleuren: op aanvraag.

VIERKANTE PALEN NYLOFOR®

Paneelhoogte mm	Paallengte mm	Aantal bevestigingen per tussen- en eindpaal
1030	1500	3
1230	1800	4
1430/1530	2000	4
1630/1730	2200	5
1830/1930	2400	5
2030	2600	6
2430	3100	7
2430 + betonplaat	3400	7

Compatibele producten

- Alle Nyloforpanelen

