

TECHNICAL DATASHEET**4tecx grondverf acryl**

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4039000112	Wit	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883007337
4039000124	Wit	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883007344
4039000126	Wit RAL 9001	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883016001
4039000132	Grijs	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883009126
4039000136	Grijs	2,5 l	Bus	1 stuk	8715883007351
4039000138	Zwart	0,75 l	Bus	6 stuks	8715883030007
4039000140	Zwart	2,5 l	Bus	1 stuks	8715883030014

Omschrijving

Een goed vullende sneldrogende grondverf voor binnen en buiten op basis van een waterverdunbare alkydhars-combinatie.

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden etc.

Belangrijkste eigenschappen

Sneldrogend

Goede vloeiing en vulling

Gemakkelijk verwerkbaar

Productinformatie	
Bindmiddel	Alkydhars-combinatie
Dichtheid	1,38 kg per liter
Theoretisch rendement	Ca. 8 – 10 m ² per liter bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	zijdeglans
Gewicht vaste stof	56,5 %
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
	Koel, droog en vorstvrij bewaren
	Voor gebruik goed oproeren
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C en 50% r.v.	Na ca. 1 uur stofdroog
	Na ca. 5 uur hanteerbaar
Verwerkingscondities	Na ca. 4 uur overschilderbaar met diverse watergedragen en oplosmiddelenhoudende producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid
	Optimaal > 10°C en < 75%
Verdunning	Indien nodig met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

Voorbehandeling
Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
Eventueel ontvetten
Gladde ondergronden opschuren

Let op:

Bij toepassing op Merbau houtsoort wordt aanbevolen voor te bewerken met een isolerende grondlaag, waarna een gesloten droge filmlaag aangebracht dient te worden.

Bij toepassing op Iroko en cederhout bestaat de kans dat soorten inhoudsstoffen de droging in de verflaag vertragen, waardoor ontvetten met thinner of wasbenzine noodzakelijk is.

TECHNICAL DATASHEET**4tecx grondverf acryl**

Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4039000112	Blanc	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883007337
4039000124	Blanc	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883007344
4039000126	Blanc RAL 9001	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883016001
4039000132	Gris	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883009126
4039000136	Gris	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883007351
4039000138	Noir	0,75 l	Pot de peinture	6 pieces	8715883030007
4039000140	Noir	2,5 l	Pot de peinture	1 piece	8715883030014

Description

Peinture de fond à bon remplissage et séchage rapide, pour l'intérieur et l'extérieur, à base d'une combinaison de résines alkydes diluables dans l'eau

Principales propriétés

Séchage rapide

Bonne fluidité et bon remplissage

Facile à appliquer

Utilisation

convient parfaitement comme couche de fond sur des portes, frisées, châssis, voliges, etc.

Informations d'application	
Liant	Combinaison de résines alkydes
Densité	1,38 kg par litre
Rendement théorique	Environ 8 à 10 m ² par litre pour une couche humide de 75 µm
Brillance	Satine
Poids de la matière solide	56,5%
Conservation	Environ 6 mois après l'ouverture de l'emballage Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel Bien agiter avant emploi
Application séchage à 20°C et à 50% d'H.R.	Pinceau, rouleau at pistolage Sec hors poussières après 1h environ Sec hors-poisser après 2h environ Manipulable après 5h environ Recouvrable après 4h environ par divers produits en phase aqueuse et à base de solvant en fonction de l'humidité relative
Conditions d'application	Optimum > 10°C et H.R. < 75%
Dilution	Diluer di nécessaire avec de l'eau
Nettoyage du matériel	Nettoyer directement à l'eau tiède

Remarque	
Merbau	En cas d'utilisation de cette essence de bois, nous recommandons de prétraiter par une couche de fond isolante, puis d'appliquer un film sec ininterrompu
Iroko et cèdre	En cas d'utilisation de ces essences de bois, certains composants risquent de ralentir le séchage de la couche de peinture, nécessitant in dégraissage au thinner ou A la benzine.