

TECHNICAL DATASHEET**4tecx voorstrijk**

| Art.nr. | Kleur | Inhoud | Verpakking | Minimale besteleenheid | EAN-Code |
|------------|-------|--------|------------|------------------------|---------------|
| 4039000278 | Wit | 5 l | Emmer | 1 stuk | 8715883902243 |
| 4039000279 | Wit | 10 l | Emmer | 1 stuk | 8715883939072 |

Omschrijving

Extra dekkende, gepigmenteerde grondering/vorstrijk voor binnen en buiten, gebaseerd op een acrylaat dispersie.

Toepassingen

Extra dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton. Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met fixeer.

Belangrijkste eigenschappen

| |
|---|
| Beperkt het indringen van afwerksystemen in de ondergrond |
| Oplosmiddelvrij |
| Egaliseert zuigingsverschillen |
| Waterdam doorlatend |
| Verhoogt open tijd afwerklaag |

| Productinformatie | |
|--------------------------|--|
| Bindmiddel | Vinylcopolymeer dispersie |
| Dichtheid | 1,4 kg per liter |
| Theoretisch rendement | 7 - 9m ² per liter bij 75 µm natte laagdikte |
| Glansgraad | Mat |
| Houdbaarheid | Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren |
| Verwerking | Kwast, borstel, roller, luchtspuit en Airless (airless spuitdruk 200 bar, Spuitnozzle 0,017 – 0,019 inch) 10% verdunnen met fixeer |
| Droging bij 20°C | Na 1 uur stofdroog Na 4 – 8 uur overschilderbaar |
| Verwerkingscondities | Optimaal > 10°C en r.v. < 75% |
| Verdunning | Product is gebruiksklaar; eventueel verdunnen met water |
| Reiniging materialen | Water |

| Voorbehandeling |
|--|
| Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn, eventueel ontvetten |
| Loszittende delen verwijderen |
| Eventueel zoutuitslag van metselwerk afborstelen |

| Afwerking |
|---|
| Afwerken met 1 of meerdere lagen, afhankelijk van kleur en ondergrond |

TECHNICAL DATASHEET**4tecx voorstrijk**

| Art.nr. | Couleur | Contenance | Emballage | Unité de commande minimum | EAN-Code |
|------------|---------|------------|-----------|---------------------------|---------------|
| 4039000278 | Blanc | 5 l | Seau | 1 piece | 8715883902243 |
| 4039000279 | Blanc | 10 l | Seau | 1 piece | 8715883939072 |

Description

Primaire / apprêt pigmenté extra-opaque pour l'intérieur et l'extérieur.

Utilisation

Convient pour la maçonnerie et le plâtrage, le béton et le béton cellulaire. Apprêt de couche avec des substrats pulvérulents (légers).

Principales propriétés

Limite la pénétration des systèmes de finition dans le substrat

Sans solvant

Égalise les différences d'aspiration

Permettre à la vapeur d'eau de passer à travers

Augmente la durée d'ouverture

| Informations d'application | |
|-----------------------------------|---|
| Liant | Dispersion de copolymère vinylique |
| Densité | 1,4 kg par litre |
| Rendement théorique | 7 à 9 m ² par litre selon l'application, la rugosité et la porosité Du la surface |
| Brillance | Matte |
| Conservation | Environ 12 mois dans un emballage intact Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel |
| Application | Brosse, rouleau, pulvérisateur d'air et Airless (pression de pulvérisation airless 200 bar, buse de Pulvérisation 0,017 – 0,019 pouces), diluer 10% avec l'agent de fixation |
| séchage à 20°C | Sec hors poussières après 1h environ Recouvrable après 4 - 8h environ |
| Conditions d'application | Optimales > 10°C et h.r. < 75% |
| Dilution | Eau |

| Systèmes |
|---|
| Le support doit être propre et sèche |
| Éliminant éventuellement les parties dégraissées. |
| Brossez les dépôts de sel de la maçonnerie |

| Finition |
|--|
| Finition avec 1 ou plusieurs couches, selon la couleur et la surface |