

Technical datasheet

4tecex 4TFLEX Loodvervanger

Art.nr: 4060199103, 4060199116, 4060199128, 4060199135, 4060199147



Omschrijving

4tecex 4tFlex Loodvervanger is een gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage. De toplaag is voorzien van PE korrels in kleur.

Toepassing	4tecex 4tFlex Loodvervanger is een loodvervanger die kan worden toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen
Afmetingen en gewicht	Breedtes: 100/150/200/250/300/400/500/600/1000 mm (volgens EN 1848-1) zwart 100/200/250/333/500/1000 mm (volgens EN 1848-1) grijs/rood Lengtes: 6000 mm en 12000 mm (volgens EN 1848-1) Dikte: 3,3 mm +/- 0,3 mm (volgens EN 1849-1) Gewicht: 3,7 kg/m ² +/- 10%
Materialen en kleuren	Gemodificeerde bitumen met aluminium strekgaas als inlage afgewerkt met toplaag van PE korrels in zwart.
Prestaties	Waterdichtheid: waterdicht (volgens BRL 1511) Druksterkte: druksterkte 0,2 N/mm ² Druksterktetest simuleert de belasting van 10 m hoog metselwerk: schade aan een metselwerk of Ubiflex niet te verwachten (volgens EN 1605) Compatibiliteit: combinaties met aluminium, koper en zink zijn mogelijk
Bediening	Vormbaar door buigen of inkloppen

Bestandheid	Uv-bestendigheid: zeer goed (volgens EN 1297: 2004) Weerstand tegen thermoshock: niet gevoelig Weerstand tegen thermische veroudering: niet gevoelig Weerstand tegen corrosie: niet gevoelig (volgens EN ISO 6988) Temperatuurstabiliteit: minus 30°C - plus 120°C
Recyclebaar	100%
Verwerking	Minimale temperatuur verwerking snijden, vouwen, indrukken met de hand: minus 10°C- plus 40°C Minimale temperatuur verwerking inkloppen: plus 5°C - plus 40°C
Overig	Niet gevaarlijk voor mens en milieu