



88000A Antifreeze MPG

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze silicaatvrije MPG (Mono Propylene Glycol) antifreeze biedt een uitstekende vorstbescherming voor aluminium- en metaallegeringen. Het niet giftige, milieuvriendelijke product wordt o.a. gebruikt in boten en campers tegen bevriezing motoren (inboard), drinkwatersystemen en toiletten. Door het milieuvriendelijke karakter kan het veilig worden geloosd. De MPG kan ook worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Deze antivries dient voor het gebruik nog te worden verdund met water in de aanbevolen hoeveelheid.

Volgens de specificaties van

VW TL 52 176

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
88005A	5 L	4	112
88020A	20 L	1	30
88060A	60 L	1	12
88205A	205 L	1	2
88999A	1000 L	1	-
P88000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water	-36	°C
Freezing point at $\frac{1}{3}$ antifreeze + $\frac{2}{3}$ water	-16	°C
Density bij 20°C	1.042	kg/l
Colour	fluorescent orange / red	
Boiling Point	165	°C
Water	4	mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity	6.3	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.