

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 14-03-2025
TSFK 00/1516231
Rev : D
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® purreiniger

Opgesteld door: S.K.	Bekrachtigd door: G.L.
----------------------	------------------------

Het product: Kelfort® purreiniger is ontwikkeld voor de efficiënte inwendige en uitwendige reiniging van het Kelfort® purpistool alsmede voor het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim. Tevens kan deze purreiniger worden gebruikt om verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten te verwijderen.

De toepassing: Kelfort® purreiniger spoelt porsche uit het pistool en zorgt ervoor dat het pistool gangbaar blijft.

Eigenschappen:

- Reiniger op basis van aceton.
- CFK-, HFK- en HCFK-vrij.

Leveringsvorm:

Kleur: Transparant.

EAN-code artikel: 8714678002274.

EAN-code doos: 8714678095603.

EAN-code pallet: 8714678074776.

Verpakking: Spuitbus van 500 ml, met adapter voor een purpistool en spray-nozzle.

Inhoud doos: 12 bussen.

Afmetingen doos: (l x b x h): 27 x 20,5 x 22,4 cm.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 x 80 x 130 cm.

Aantal dozen op pallet: 70 dozen (840 bussen).

Productiegegevens: De houdbaarheidsdatum is aangegeven op de onderzijde van de bus.

Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden houdbaar, mits koel, droog en rechtop opgeslagen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 14-03-2025
TSFK 00/1516231
Rev : D
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® purreiniger

Applicatiegegevens:

Voor gebruik de bus Kelfort® purreiniger goed schudden. Aanbevolen wordt dit tijdens gebruik ook af en toe te herhalen. Draai de bus porsche na gebruik van het pistool (alleen als het pistool de komende uren niet gebruikt zal worden). Reinig het ventiel en de ring van de bus porsche, zodat nadien de bus nog kan worden gebruikt. Schroef de reiniger met de adapter op het pistool. Haal vervolgens de trekker van het pistool over en spuit het pistool net zo lang door, totdat er geen schuim meer uit het pistool komt, maar een heldere vloeistof. Schroef de reiniger weer van het pistool en verwijder met een zachte doek de overtollige reiniger van de adapter. Vervolgens de adapter van het pistool inspuiten met Adaptersmeerspray om verkleefing van het pistool op een bus porsche te voorkomen. Bewaar het pistool op een droge plaats. Als het pistool opnieuw gebruikt wordt, het pistool op een nieuwe bus porsche draaien en vervolgens goed doorspuiten, zodat alle reiniger uit het pistool wordt verwijderd.

Gebruik als sprayreiniger: gebruik de nippel en druk deze op het ventiel van de reiniger. Test de ondergrond vooraf op een niet zichtbaar gedeelte of deze niet door de Kelfort® purreiniger wordt aangetast. Voor het reinigen van oppervlakten wordt aanbevolen de aangebrachte reiniger met zachte doek te verwijderen.