

Algimouss — PRO —

ALGFUGE

Protège durablement le support des intempéries.
Langdurige bescherming tegen slecht weer.

TOITURES, MURS ET FAÇADES
DAKEN, MUREN EN GEVELS



Renforce les matériaux
en les protégeant du gel et de la pluie
*Versterkt het materiaal door het te
beschermen tegen vorst en regen*



Améliore les performances
énergétiques
Verbeterd de energieprestaties



Efficacité longue durée
Langdurige doeltreffendheid



PROTECTION BESCHERMING

5 L - 25 m²

SUPPORTS

Toitures : tuiles terre cuite, lauzes et tous supports absorbants.

Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

PROPRIÉTÉS

- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles – surtout sur le verre – rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur, de bas en haut**, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Température d'application : entre 8° et 28°C sur support sec.

RECOMMANDATIONS

Sur des supports sales qui présentent des mousses, lichens, noirs de pollution, etc., **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec **Alginet Flash** ou **Alginet Toitures**. Ensuite, appliquer **Algalgues** pour éliminer en profondeur les micro-organismes parasites puis attendre 3 semaines minimum avant d'appliquer ce produit.

CONSOMMATION

1 litre pour 3 à 5 m² selon la porosité du support.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Dispersion de polymère en phase aqueuse.

Sulvant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
- Teneur maximale : 0,6 g/l

Tenir hors de portée des enfants. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. EN CAS D'INGESTION, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

GESCHIKT VOOR

Daken : bakstenen dakpannen, natuursteen (lauzes) en andere absorberende materialen.

Muren en gevels : ruwe bepleistering, pleisterkalk, baksteen, steen en andere absorberende materialen. **Nooit aanbrengen op een niet zuigende materiaal** zoals leisteen, glas, plastic, verf, metalen, bitumen gevelbekleding enz. die, van nature niet waterdicht gemaakt hoeven te worden.

EIGENSCHAPPEN

- Langdurige bescherming.
- Beperkt het indringen van vuil.
- Laat de ondergrond ademen omdat het niet filmvormend is.
- Laat het aspect en de structuur van het materiaal ongewijzigd.
- Beschermert tegen vorst en verouderingsverschijnselen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De niet te behandelen oppervlakken beschermen. Ongewenste spatten – in het bijzonder op glas – onmiddellijk met water afspolten.
- Het product op een droge en schone ondergrond **onverdund van beneden naar boven aanbrengen**, met een sproeier, een kwast of een rol.
- Het gereedschap na gebruik met water schoonmaken.
- Toepassingstemperatuur : tussen 8° en 28°C op droge ondergrond.

AANBEVELINGEN

Oppervlakken die vervuild zijn met mos, korstmoss, luchtvervuiling enz., **moeten absoluut eerst behandeld worden** met **Alginet Flash** of **Alginet Toitures**. Vervolgens **Algalgues** aanbrengen om de parasitaire micro-organismen diepgaand te vernietigen en minstens 3 weken wachten alvorens dit product aan te brengen.

VERBUK

1 liter voor 3 tot 5 m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

SAMENSTELLING EN VEILIGHEID

Watergedragen polymeedispersie.

Volgens de richtlijn inzake de emissie van VOS vluchtige organische stoffen (2004/42/CE) :

- Sub-categorie van het product : type h PA
- Grenswaarde : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
- Maximum gehalte : 0,6 g/l

Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspolten met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Algimouss

ZI La Bergerie, rue E. Branly, F-49280 LA SÉGUINIÈRE - France
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

5 L
25 m²

Réf. 047002

