

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-08-2024
TSFK : 24/1524280
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Werklamp oplaadbaar

Opgesteld door: D.B.	Bekrachtigd door: V.H.
----------------------	------------------------

Het product: De compacte Kelfort® werklamp is oplaadbaar met de bijgeleverde USB-C kabel

De toepassing: De zaklamp van Kelfort is in te stellen in 3 verschillende lichtsterkte stralen.

Eigenschappen:

- compact
- USB-C kabel
- 3 verschillende lichtsterkte stralen

Leveringsvorm:

Kleur: zwart/rood

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Artikel	Omschrijving	Stuks EAN-code	Aantal doos	Doos EAN-code
1524280	WERKLAMP OPLAADBAAR MET DISPLAY	8714678228414	48	8714678228704

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-08-2024
TSFK : 24/1524280
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Werklamp oplaadbaar

Technische gegevens	1524280
Maximaal vermogen	8+1 Watt
Beschermingsgraad	IPX5
Kleurtemperatuur	6500 Kelvin
Beschermingsklasse	IK07
Lichtsterkte	500 Lumen
Kleurweergave	CRI70
Type accu	Li-Ion 1200 mAh USB C
Werktijd	5 uur
Lengte	200 mm
Breedte	150 mm
Diepte	200mm
Gewicht	79 g
Beamangle	62°
Materiaal	Aluminium
Dimbaar	100%-20%-spot

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-08-2024
TSFK : 24/1524280
Rev : A
Blad : 3/2



Productnaam: Kelfort® Werklamp oplaadbaar

Technische gegevens:

<u>Maximaal vermogen:</u>	66W
<u>Spanning</u>	7,3V.
<u>Gewicht:</u>	90g.
<u>Beschermingsgraad:</u>	IPX4
<u>Klasse:</u>	III
<u>Kleurtemperatuur:</u>	7000 Kelvin
<u>Keur/norm:</u>	CE-markering.
<u>Lichtbron:</u>	LED
<u>Lichtsterkte:</u>	7000 Lumen
<u>Kleurweergave:</u>	CRI80
<u>Beschermingsklasse:</u>	IK07
<u>Beam angle:</u>	180°
<u>Dimbaar:</u>	100%-43%-21%
<u>Lichtduur accu:</u>	1,5 tot 7 uur
<u>Oplaadtijd:</u>	5 uur
<u>Hoogte:</u>	237mm
<u>Breedte:</u>	101mm
<u>Diepte:</u>	95mm