



# Technische data

## Gaasband Indoor

Land van herkomst	Czech republic (CZ)
Statistiek code	70196500

<b>Drager</b>					
Type	Gecoat glasvezel weefsel				
Weigth (total)	63	gr/m <sup>2</sup> (+/- 2 gr/m <sup>2</sup> )			
Weving	3 x 3	mm (± 10%)			
<b>Belijming</b>					
Type	Waterbasis acrylaat				
Gewicht	± 18	gr/m <sup>2</sup>			
<b>Temperatuur</b>					
Service	-10	°C	-	75	°C
Applicatie	>10	°C			
<b>Mechanische eigenschappen</b>					
Treksterkte	Warp	483	N/25mm		
	Weft	260	N/25mm		
Tollerantie	5% Op alle genoemde waarden, tenzij anders vermeld				
Aanvullende informatie					
In overeenstemming met RohS	Ja				
Reach	EC regulation 1907/2006 geen registratie vereist				

### Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

### Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

### Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

	Van Duinen TechnoTape B.V.	T +31 (0)78 651 20 55
	Pieter Zeemanweg 120	E info@techtnotape.nl
	NL-3316 GZ DORDRECHT	I www.techtnotape.nl
	Netherlands	

Document	TDS-00123 NL
Versie	001
Revisie datum	26-08-2016