

Super-Fix Secondelijm

Artikelnummer:	1601001/1601002
Materiaal:	Ethylcyanoacrylaat
Kleur:	Transparant
Dichtheid (25°C):	1,05 g/cm ³
Viscositeit (25°C):	3/10 mPa.s
Temperatuurbestendigheid:	-50°C tot 80°C
Vlampunt:	85°C
Trek- afschuifsterkte (DIN 53283):	22 N/mm ²
Aandruksterkte:	5-10 seconden
Eindvastheid:	24 uur
Maximale opvulcapaciteit:	0,05mm
Warmtegeleidingsvermogen ASTM C 177:	0,1
Bewaartijd:	12 maanden

Verwerkingsrichtlijnen:

De delen die aan elkaar worden verlijmd, moeten schoon en olie-en vetvrij zijn. Een dunne laag secondelijm aan één zijde aanbrengen en de delen samendrukken. De handvastheid wordt afhankelijk van het type materiaal, na enkele seconden bereikt. Eindvastheid na 24 uur. Om de verharding te versnellen, kan onze Super-Fix Activator 9A worden gebruikt. Bij grondstoffen zoals PP, PE, teflon of silicone moeten de delen vooraf worden behandeld met een Super-Fix Primer nr 07.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

**www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524**

Combinatie van materialen:

Grondstof	Super-Fix Gel Lijm
Metaal	++
Kunststof*	++
Rubber	++
EPDM-elastomeer	++
Hout	
Glas Keramiek	+
Leder	

+ geschikt

++ uitzonderlijk geschikt

**Bij het verlijmen van kunststofdelen altijd gebruik maken van Super-Fix Primer nr 07.*

Opslag:

Koel, droog en donker.

Optimale temperatuur tussen -8°C en 6 °C.

Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.

Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis

**www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524**