



Liquid 1

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT

AVANTAGES

- Nettoyant non agressif
- Convient pour les outils
- Enlève les mastics frais bitumineux pour toiture

PRODUIT

Bostik Liquid 1 est un produit de nettoyage pour supports et outils, notamment pour enlever les restes de primaires, colles et mastics non durcis et d'autres produits contaminants.

APPLICATION

- Enlever résidus de primaires et colles non durcis des panneaux de façade.
- Enlever mastic frais bitumineux de toiture non durci (Elastorroof LF)

AVANTAGE

Produit de nettoyage non agressif qui n'attaque pas, en principe, les panneaux de façade.

MISE EN OEUVRE

Frotter les supports énergiquement à l'aide d'un chiffon blanc et propre trempé dans Liquid 1. Si le support est fortement contaminé, répéter plusieurs fois l'opération. Faire préalablement un petit essai pour vérifier une éventuelle agression des solvants de Liquid 1. Les matières synthétiques et les laques peuvent être sensibles à cette agression.

Température de mise en œuvre : +5°C à +30°C.

Temps de séchage : Il est recommandé de respecter un temps de séchage de 10 minutes.

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois dans l'emballage d'origine fermé au sec à +5°C à +30°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikds.thewerco.com.



Caractéristiques techniques	
Densité	± 0.7 g/ml
Point éclair	env. 27°C
Point d'ébullition	env. 143°C
Point d'ignition	265°C
Code	30025380
code EAN	8713572029530
Couleur	transparent
Conditionnement	boîte (ou fer-blanc?) de 500 ml
Emballées par	6

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0)73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be