

Technische kenmerken

Mengstaaf WK



Voor gebruik in boormachines

	WK 70 S	WK 90 S	WK 90/500 S
Artikelnummer Collomix	41.100-000	41.200-000	41.207-000
Menghoeveelheid	4 - 7 kg	7 - 10 kg	7 - 10 kg
Diameter	70 mm	90 mm	90 mm
Lengte	400 mm	400 mm	500 mm
Opname boorkop	10 mm	10 mm	10 mm
Aandijving	400 W	500 W	700 W

nb: WK 70 S, WK 90 S en WK 90/500 S, hebben geen beschermring.

	WK 100 S	WK 120 S
Artikelnummer Collomix	41.258-000	41.250-000
Menghoeveelheid	10 - 15 kg	10 - 15 kg
Diameter	100 mm	120 mm
Lengte	590 mm	590 mm
Opname boorkop	13 mm	13 mm
Aandijving	700 W	700 W

Voor gebruik in CX-HF mixers en boormachines (16 mm)

	WK 120 HF	WK 140 HF	WK 160 HF
Artikelnummer Collomix	40.112-000	40.113-000	40.123-000
Menghoeveelheid	10 - 15 kg	15 - 30 kg	30 - 50 kg
Diameter	120 mm	135 mm	160 mm
Lengte	590 mm	590 mm	590 mm
Opname boorkop	16 mm	16 mm	16 mm
HRW aansluiting	HEXAFIX®	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Aandijving	900 W	1000 W	1200 W

Voor gebruik in machines met M14 aansluiting

	WK 120 M	WK 140 M
Artikelnummer Collomix	41.269-000	41.319-000
Menghoeveelheid	10 - 15 kg	15 - 30 kg
Diameter	120 mm	135 mm
Lengte	590 mm	590 mm
HRW aansluiting	M 14	M 14
Aandijving	900 W	1000 W

Toepassingen:

Ideaal voor kleverig en viskeus materiaal.

Bijzonder geschikt voor tegel- en bouwlijm, kant-en-klaar mortel, putz, cement, epoxy, etc.

Technische kenmerken

Mengstaaf MK



Voor gebruik in boormachines

	MK 100 S
Artikelnummer Collomix	41.700-000
Menghoeveelheid	5 - 15 kg
Diameter	100 mm
Lengte	590 mm
Opname boorkop	13 mm
Aandrijving	700 W

Voor gebruik in CX-HF mixers en boormachines (16 mm)

	MK 120 HF	MK 140 HF	MK 160 HF
Artikelnummer Collomix	40.114-000	40.115-000	40.116-000
Menghoeveelheid	15 -25 kg	25 - 40 kg	30 - 60 kg
Diameter	120 mm	135 mm	160 mm
Lengte	590 mm	590 mm	590 mm
Opname boorkop	16 mm	16 mm	16 mm
HRW aansluiting	HEXAFIX®	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Aandrijving	900 W	1000 W	1200 W

Voor gebruik in machines(CX) met M14 aansluiting

	MK 120 M	MK 140 M	MK 160 M
Artikelnummer Collomix	41.719-000	41.749-000	41.759-000
Menghoeveelheid	15 -25 kg	25 - 40 kg	30 - 60 kg
Diameter	120 mm	135 mm	160 mm
Lengte	590 mm	590 mm	590 mm
HRW aansluiting	M 14	M 14	M 14
Aandrijving	900 W	1000 W	1200 W

Toepassingen:

Ideaal voor zwaar en hoogviskeus materiaal.

Bijzonder geschikt voor pleister, mortel, cement, beton kwartsgepulde materialen, etc.

Technische kenmerken

Mengstaaf MKN



Voor gebruik in CX-HF mixers en boormachines (16 mm)

	MKN 120 HF	MKN 140 HF	MKN 160 HF
Artikelnummer Collomix	40.117-000	40.118-000	40.119-000
Menghoeveelheid	15 - 25 kg	25 - 40 kg	30 - 60 kg
Diameter	120 mm	135 mm	160 mm
Lengte	590 mm	590 mm	590 mm
Opname boorkop	16 mm	16 mm	16 mm
HRW aansluiting	HEXAFIX®	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Aandijving	1000 W	1200 W	1600 W

Voor gebruik in machines(CX) met M14 aansluiting

	MKN 120 M	MKN 140 M	MKN 160 M
Artikelnummer Collomix	41.724-000	41.754-000	41.758-000
Menghoeveelheid	15 - 25 kg	25 - 40 kg	30 - 60 kg
Diameter	120 mm	135 mm	160 mm
Lengte	590 mm	590 mm	590 mm
HRW aansluiting	M 14	M 14	M 14
Aandijving	1000 W	1200 W	1600 W

Toepassingen:

Ideaal voor vloeibar en vezelhoudend materiaal.

Bijzonder geschikt voor gipspleister, verf, etc.

Technische kenmerken

Mengstaaf MM



Voor gebruik in boormachines

	MM 85 S	MM 115 S
Artikelnummer Collomix	41.650-000	41.652-000
Menghoeveelheid	5 - 10 kg	10 - 15 kg
Diameter	85 mm	105 mm
Lengte	400 mm	590 mm
Opname boorkop	10 mm	13 mm
Aandijving	500 W	700 W

Voor gebruik in machines met M14 aansluiting

	MM 115 M
Artikelnummer Collomix	41.659-000
Menghoeveelheid	10 - 15 kg
Diameter	105 mm
Lengte	590 mm
HRW aansluiting	M 14
Aandijving	750 W

Toepassingen:

Voor tegellijm, pre-mix mortels, voegmiddel, etc.

Technische kenmerken

Mengstaaf KR

Collomix®

Voor gebruik in boormachines

	KR 90 S	KR 120 S
Artikelnummer Collomix	41.621-000	41.630-000
Menghoeveelheid	5 - 15 kg	15 - 25 kg
Diameter	90 mm	120 mm
Lengte	590 mm	590 mm
Opname boorkop	13 mm	13 mm
Aandijving	750 W	900 W

Voor gebruik in CX-HF mixers en boormachines (16 mm)

	KR 120 HF	KR 140 HF	KR 160 HF
Artikelnummer Collomix	40.120-000	40.121-000	40.122-000
Menghoeveelheid	15 - 25 kg	20 - 35 kg	35 - 50 kg
Diameter	120 mm	140 mm	160 mm
Lengte	590 mm	590 mm	590 mm
Opname boorkop	16 mm	16 mm	16 mm
HRW aansluiting	HEXAFIX®	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Aandijving	900 W	1000 W	1200 W

Voor gebruik in machines met M14 aansluiting

	KR 120 M	KR 140 M	KR 160 M
Artikelnummer Collomix	41.631-000	41.635-000	41.636-000
Menghoeveelheid	15 - 25 kg	20 - 35 kg	35 - 50 kg
Diameter	120 mm	140 mm	160 mm
Lengte	590 mm	590 mm	590 mm
HRW aansluiting	M 14	M 14	M 14
Aandijving	900 W	1000 W	1200 W

Toepassingen:

Voor vloeibare mortels en putzen, egalisatiemiddelen, lijm- en afdichtstoffen, epoxies, etc.

Voor materiaal met neiging tot klonten.

Technische kenmerken

Mengstaaf **KRK**

The logo for Collomix, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned above the letter 'i'.

Voor gebruik in boormachines

	KRK 60	KRK 80
Artikelnummer Collomix	40.000-000	40.005-000
Menghoeveelheid	- 5 kg	5 - 15 kg
Diameter	60 mm	80 mm
Lengte	350 mm	400 mm
Opname boorkop	10 mm	10 mm
Aandrijving	500 W	500 W

Toepassingen:

Lak, verf, beits, grondverf, etc

Technische kenmerken Mengstaaf FM

Collomix®

Voor gebruik in boormachines

	FM 60 S	FM 80 S	FM 100 S	FM 120 S
Artikelnummer Collomix	40.880-000	40.881-000	40.882-000	40.883-000
Menghoeveelheid	- 5 kg	5 - 10 kg	10 - 25 kg	20 - 30 kg
Diameter	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Lengte	400 mm	400 mm	590 mm	590 mm
Opname boorkop	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm
Aandrijving	500 W	500 W	600 W	700 W

Voor gebruik in CX-HF mixers en boormachines (16 mm)

	FM 120 HF
Artikelnummer Collomix	40.102-000
Menghoeveelheid	20 - 30 kg
Diameter	120 mm
Lengte	590 mm
Opname boorkop	16 mm
HRW aansluiting	HEXAFIX®
Aandrijving	1000 W

Voor gebruik in machines(CX) met M14 aansluiting

	FM 100 M	FM 120 M
Artikelnummer Collomix	40.884-000	40.886-000
Menghoeveelheid	10 - 25 kg	20 - 30 kg
Diameter	100 mm	120 mm
Lengte	590 mm	590 mm
HRW aansluiting	M 14	M 14
Aandrijving	750 W	1000 W

Toepassingen:

Verf, lak, grondverf, fijn pleisterwerk, etc.

Technische kenmerken Mengstaaf LX

Collomix®

Voor gebruik in boormachines

	LX 90 S	LX 120 S
Artikelnummer Collomix	40.950-000	40.960-000
Menghoeveelheid	5 - 15 kg	15 - 25 kg
Diameter	90 mm	120 mm
Lengte	500 mm	590 mm
Opname boorkop	10 mm	13 mm
Aandijving	500 W	700 W

Voor gebruik in CX-HF mixers en boormachines (16 mm)

	LX 120 HF
Artikelnummer Collomix	40.108-000
Menghoeveelheid	15 - 40 kg
Diameter	120 mm
Lengte	590 mm
Opname boorkop	16 mm
HRW aansluiting	HEXAFIX®
Aandijving	700 W

Voor gebruik in machines(CX) met M14 aansluiting

	LX 120 M
Artikelnummer Collomix	40.970-000
Menghoeveelheid	15 - 25 kg
Diameter	120 mm
Lengte	590 mm
HRW aansluiting	M 14
Aandijving	700 mm

Toepassingen:

Verf, latex, epoxies,

Technische kenmerken

Mengstaaf DLX

The logo for Collomix, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned above the 'i' in 'mix'.

Voor gebruik in CX-HF mixers en boormachines (16 mm)

	DLX 120 HF	DLX 152 HF
Artikelnummer Collomix	40.109-000	40.983-000
Menghoeveelheid	20 - 40 kg	40 - 65 kg
Diameter	120 mm	150 mm
Lengte	590 mm	590 mm
Opname boorkop	16 mm	16 mm
HRW aansluiting	HEXAFIX®	HEXAFIX®
Aandijving	1000 W	1200 W

Voor gebruik in machines(CX) met M14 aansluiting

	DLX 120 M	DLX 152 M
Artikelnummer Collomix	40.974-000	40.984-000
Menghoeveelheid	20 - 40 kg	40 - 65 kg
Diameter	120 mm	150 mm
Lengte	590 mm	590 mm
HRW aansluiting	M 14	M 14
Aandijving	1000 W	1200 W

Toepassingen:

Ideaal voor vloeibaar cement, gietvloeren, egalistatiemiddelen etc.



Van onder naar boven

Het materiaal wordt van de bodem naar boven geforceerd en stroomt vervolgens weer naar onder.

Voor gebruik bij zware materialen zoals cement, putz, tegellijm, zand- en kiezelgevulde stoffen.

De mixer "schroeft" zich gemakkelijk in het materiaal.



Van boven naar beneden

Materiaal wordt naar beneden gedrukt en stroomt buitenom terug omhoog. Zonder spatten wordt klontering tegengegaan door de grote aandrijfkracht. Optimaal voor mengen van dunne materialen zoals, verf, lak, dispersie(latex) en gipsputz. Zwaar belastend voor aandrijving en bediener.



Centrifugaal/parallel

Hierbij ontstaat een horizontale werveling. Door op- en neer bewegen van de mixer vindt een juiste menging plaats.

Geringe luchtinluitsels samen met een hoge snelheid, voorkomt klontvorming.