



## DECLARATION OF PERFORMANCE PRESTATIEVERKLARING

Model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie  
Nr. BRD012

Unieke identificatiecode van het producttype:	Kelfort EPDM Folie Zwart ZK-Acryl 1525921-1525922-1525923-1525924-1525925- 1525926-1525927-1525928
Beoogd(e) gebruik(en):	Flexibele banen voor waterafdichtingen Kunststof en rubber damp remmende lagen, type A.
Fabrikant:	Ferney Group BV Ampèrestraat 15 1704 SM Heerhugowaard Nederland
Gemachtigde	-Niet van toepassing
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	AVCP 3
Geharmoniseerde norm:	EN 13984:2013
Aangemelde instantie:	

### Aangegeven Prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928
Waterdampdiffusiecoëfficiënt ( $\mu$ )	70.000	EN 1931
Waterdampdiffusie na veroudering	Voldoet	EN 1296 / EN 1931
Weerstand tegen stootbelasting [mm]	NPD (geen prestatie bepaald)	EN 12691
Afschuifsterkte naadverbinding [N/50 mm]	$\geq 45$	EN 12317-2
Treksterkte (l, b) [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 7$	EN 12311-2B
Rek bij breuk (l, b) [%]	$\geq 400$	EN 12311-2B
Scheurweerstand (l, b) [N]	$\geq 60$	EN 12310-1
Alkalibestendigheid	Voldoet	EN 1847 / EN 12311-2B
Gevaarlijke stoffen	Voldoet	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

G. Rademaker  
Te Heerhugowaard 5 augustus 2024