



# Wasbenzine

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

Versie 2024.1 (25-07-2024)

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam : WASBENZINE  
Productcode : CHWB

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Ontvlekker tapijten, kamerbreed tapijt.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Copagro CV  
Pachtgoedstraat 1  
9140 Temse  
België  
Tel: +32 3 760 00 10.  
Fax: +32 3 760 00 19  
Email: [info@copagro.be](mailto:info@copagro.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                         | Adres                         | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Antigifcentrum<br>p/a Militair Hospitaal Koningin<br>Astrid | Bruynstraat 1<br>1120 Brussel | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen over<br>vergiftigingen: 070 245 245<br>(gratis, 24/24), of indien<br>onbereikbaar tel. 02 264 96<br>30 (normaal tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] en de aanpassingen hierop.

Ontvlambare vloeistof, Categorie 2 (Flam. Liq. 2, H225).

Huidirritatie, Categorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3 (STOT SE 3, H336).

Aspiratiegevaar, Categorie 1 (Asp. Tox. 1, H304).

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] en de aanpassingen hierop.

Gevarenpictogrammen:



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Signaalwoord:

GEVAAR

Productidentificaties :

EC 921-024-6 HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE

Gevarenaanduidingen :

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Algemene voorzorgsmaatregelen :

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :

P210

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P243

Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

# Copagro – Wasbenzine

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273                                       | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                |
| P280                                       | Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming ... |
| Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :      |                                                                                                              |
| P301 + P310                                | NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                        |
| P331                                       | GEEN braken opwekken.                                                                                        |
| Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering : |                                                                                                              |
| P501                                       | Inhoud / verpakking afvoeren volgens de voorschriften.                                                       |

### 2.3. Andere gevaren

De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB stoffen, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

#### Samenstelling:

| Identificatie                                                                                                               | (EC) 1272/2008                                                                                                                                    | Opmerking | %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| EC: 921-024-6<br>REACH: 01-2119475514-35<br><br>HYDROCARBURES, C6-C7,<br>N-ALCANES, ISOALCANES,<br>CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE | GHS02, GHS08, GHS07, GHS09<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |           | 100% |

#### Andere gegevens :

Benzeengehalte <0,1%

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

In het algemeen, in geval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.

Nooit iets toedienen aan een bewusteloos persoon.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij blootstelling door inademing   | : In geval van inademing in grote hoeveelheden, de patiënt in de open lucht brengen en warm en rustig houden.                                                                                                       |
| Bij spatten of contact met de ogen | : Onmiddellijk met veel water wassen, houden de oogleden gedurende enkele minuten uit elkaar.                                                                                                                       |
| Bij spatten of contact met de huid | : De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging. Medisch advies inwinnen indien de irritatie aanhoudt. |
| Bij inname door de mond            | : Onmiddellijk een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.<br>Geen braken opwekken.                                                                                                                           |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irriterend voor de huid.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ontvlambaar.

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, gebruiken :

- verstoven water of mist
- schuim
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)
- poeder

#### Ongeschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, niet gebruiken :

- waterspuit

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand, kan zich vormen :

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag een zelfstandig ademhalingsapparaat.

Koel de containers / tank met waternevel.

Brandresten en verontreinigd bluswater moeten op een veilige manier worden verwijderd in overeenstemming met de geldende lokale

# Copagro – Wasbenzine

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

regelgeving.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

Voor een goede ventilatie zorgen.

##### Voor niet-EHBO-ers

Vermijd inademing van de dampen.

Vermijd elk contact met de huid en de ogen.

Indien de verspreide hoeveelheden groot zijn, het personeel evacueren en slechts de interventiegroep laten tussenkomen indien zij voorzien zijn van beschermingsmateriaal.

##### Voor de EHBO-ers

De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd het binnendringen in de rioleringen en waterlopen.

Indien het product watervlakten, rivieren of rioleringen contamineert, de bevoegde autoriteiten waarschuwen volgens de reglementeringen procedures.

Plaats tonnen voor het volgens de geldende regelgeving inzamelen van voor vernietiging bestemd afval (raadpleeg onderdeel 13).

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Spoel na het terugwinnen van het product het gebied met water.

Absorberen of bedekken met droge aarde, zand of ander niet-brandbare materiaal, en in containers overbrengen

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijder alle ontstekingsbronnen.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar de substantie verwerkt wordt.

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Geen gegevens beschikbaar.

##### Voorkomen van brand :

In goed geventileerde zones gebruiken.

Gebruik het product in ruimtes zonder open vuur of andere ontstekingsbronnen. Bovendien moet de elektrische apparatuur beschermd zijn.

Houd containers goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en open vuur.

##### Aanbevolen uitrustingen en procedures :

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

##### Verboden uitrustingen en procedures:

Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar de substantie wordt gebruikt.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Blijf uit de buurt van alle ontstekings- en warmtebronnen.

##### Opslag

Het vat goed gesloten en op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.

Bewaar het product in de originele, gesloten verpakking.

##### Verpakking

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

Geen gegevens beschikbaar.

##### Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met een minimaal effect (DMEL):

HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE

##### Eindgebruik:

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

##### Arbeiders

Contact met de huid.

Systemische lange termijn effecten.

773 mg/kg body weight/day

Inademen.

Systemische lange termijn effecten.

2035 mg of substance/m3

# Copagro – Wasbenzine

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### Eindegebruik:

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :  
Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

### Consumenten.

Contact met de huid.  
Systemische lange termijn effecten.  
699 mg/kg body weight/day  
Inademen.  
Systemische lange termijn effecten.  
608 mg of substance/m3

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Pictogramme(n) voor verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):



Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte.

Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

#### - Bescherming van de ogen / het gezicht

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen.

#### - Handbescherming.

Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm EN ISO 374-1.

De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek.

Aanbevolen type handschoenen :

- Nitrilrubber (Copolymer butadien-acrylonitril (NBR))

- PVA (Polyvinylalcohol)

#### - Lichaamsbescherming

Draag een gepaste werkkleding.

#### - Ademhalingsbescherming

Inademen van dampen voorkomen.

Indien de ventilatie onvoldoende is, moet een geschikt ademhalingsapparaat gedragen worden.

## 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fysische staat                                     | Vloeibare vloeistof.        |
| Kleur                                              | Niet gespecificeerd         |
| Geurdrempel                                        | Niet nader uiteengezet      |
| Smeltpunt/smelttraject                             | Niet nader uiteengezet      |
| Vriespunt/vrieswaarde                              | Niet nader uiteengezet      |
| Kookpunt/kooktraject                               | 60-95°C                     |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)                        | Niet nader uiteengezet      |
| Ontploffingsgevaar, ondergrens ontplofbaarheid (%) | 0.9                         |
| Ontploffingsgevaar, bovengrens ontplofbaarheid (%) | 8                           |
| Vlampuntinterval                                   | -35°C                       |
| Zelfontbrandingstemperatuur                        | 0°C                         |
| Ontbindingspunt/reactietijd                        | Niet nader uiteengezet.     |
| pH:                                                | Niet van toepassing         |
|                                                    | Neutraal                    |
| pH (waterige oplossing)                            | Niet nader uiteengezet      |
| Viscositeit                                        | 0.52 mm2/s                  |
| Viscositeit                                        | v < 7 mm2/s (40°C)          |
| Verdelingscoëfficiënt: rt-octanol/water            | Niet nader uiteengezet      |
| Oplosbaarheid in water                             | Onoplosbaar                 |
| Oplosbaarheid in vet                               | Niet nader uiteengezet      |
| Dampspanning (50 °C)                               | lager dan 110kPa (1,10 bar) |
| Soortelijk gewicht                                 | 0.675-0.690                 |
| Dampdichtheid                                      | Niet nader uiteengezet      |

### 9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

# Copagro – Wasbenzine

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen gegevens beschikbaar.

### 9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

Geen gegevens beschikbaar.

### Verdampingssnelheid

|                     |   |
|---------------------|---|
| Verdampingssnelheid | 2 |
|---------------------|---|

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel op opslag-, verwerkings- en gebruikstemperaturen

### 10.1. Reactiviteit

Zie de rubrieken hieronder.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Deze substantie is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen, onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Voorkom :

- ophoping van elektrostatische lading
- zelfverhitting
- warmte
- vlammen en warme oppervlakken

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Buiten bereik houden van : sterke zuren, oxideermiddelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen :

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

Onvolledige verbranding en thermolyse produceren min of meer giftige gassen zoals CO, CO<sub>2</sub>, diverse koolwaterstoffen, aldehyden en roet.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Schadelijk: In geval van accidentele inname kan het product door zijn lage viscositeit de longen binnendringen en aanleiding geven tot een aspiratiepneumonie die zich binnen enkele uren ontwikkelt (medisch toezicht noodzakelijk tijdens 48 uur).

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### 11.1.1 Substanties

#### Acute giftigheid:

HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE

Bij inname : DL50 > 5840 mg/kg

Soort : rat

Door de huid : DL50 > 2920 mg/kg

Soort : rat

Door inademing (dampen) : CL50 > 25200 mg/m<sup>3</sup>

Soort : rat

#### Mutageniteit op kiemcellen :

HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE

Geen mutageen effect.

#### Giftigheid voor de voortplanting :

HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE

Onderzoek naar de ontwikkeling : Soort : rat

#### Gevaar door inademing :

Kan dodelijk zijn bij inname en penetratie in de ademhalingswegen.

De giftigheid door inademing kan ernstige acute effecten hebben, zoals chemische longontsteking, longbeschadiging in verschillende mate, of overlijden als gevolg van de inademing.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Giftig voor waterorganismen, veroorzaakt effecten op lange termijn.

Elke lozing van het product in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden.

# Copagro – Wasbenzine

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 12.1. Toxiciteit

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar is.

98% na 28 dagen (OCDE 301F)

#### 12.2.1 Stoffen

HYDROCARBURES, C6-C7, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 5% N-HEXANE

Biologische afbreekbaarheid : Snel afbreekbaar

### 12.3. Bioaccumulatie

De substantie is een UVCB. De tests voor deze parameter zijn niet aangewezen.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

De stof is een UVCB (Onbekende stof samenstelling of variabel). Tests voor deze parameter zijn niet geschikt.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product is geen PBT- of zPzB- stof

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

**Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK, AWSV Annex I, KBws) :**

WGK 2 : Vormt een gevaar voor het water.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Een passend beheer van het afval van de substantie en/of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtlijn 2008/98/EC.

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

#### Afval :

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora.

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming. De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

#### Vuile verpakkingen :

De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren. Overhandigen aan een erkende vernietiger.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

### 14.1. VN-nummer

3295

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN3295=KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.

### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

- Indeling:



3

### 14.4. Verpakkingsgroep

II

### 14.5. Milieugevaren

- Milieugevaarlijke stof



### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

| ADR/RID | Klasse | Code | Groep | Etiket | Identif. | LQ  | Dispo. | EQ | Cat. | Tunnel |
|---------|--------|------|-------|--------|----------|-----|--------|----|------|--------|
|         | 3      | F1   | II    | 3      | 33       | 1 L | 640D   | E2 | 2    | D/E    |

# Copagro – Wasbenzine

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

| IMDG | Klasse | 2 Etik. | Groep | LQ        | Ems       | Dispo.      | EQ          | Stowage handling | Segregation |
|------|--------|---------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|      | 3      | -       | II    | 1 L       | F-E,S-D   | -           | E2          | Category B       | -           |
| IATA | Klasse | 2 Etik. | Groep | Passagier | Passagier | Vrachtschip | Vrachtschip | Nota             | EQ          |
|      | 3      | 3       | II    | 353       | 5 L       | 364         | 60 L        | A3 A324          | E2          |
|      | 3      | 3       | II    | Y341      | 1 L       | -           | -           | A3 A324          | E2          |

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.

Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.

Mariene verontreiniging (IMDG 3.1.2.9):(hydrocarbures, c6-c7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 5% n-hexane)

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2

- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 2022/692 (ATP 18)

#### Informatie met betrekking tot de verpakking:

De verpakking moet zijn uitgevoerd met een kindveilige sluiting (zie reglement (EC) nr. 1272/2008, bijlage II, deel 3).

De verpakking moet zijn uitgevoerd met een op de tast leesbare vermelding van gevaar (zie reglement (EC) nr. 1272/2008, bijlage II, deel 3).

#### Speciale bepalingen :

Geen gegevens beschikbaar.

#### Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK, AwSV Annex I, KBWs) :

WGK 2 : Vormt een gevaar voor het water.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot deze substantie en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

#### Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen :

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp..                                     |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

#### Afkortingen :

LD50 : De dosis van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde tijdsperiode.

LC50 : Concentratie van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde periode.

REACH : Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen

DNEL : Afgeleide dosis zonder effect

ADR : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHS02 : vlam

GHS07 : uitroepteken

GHS08 : gezondheidsgevaar

GHS09 : milieu

PBT : Persistent, bioaccumulerend en toxisch

vPvB : Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumulerend

SVHC : Bijzonder zorgwekkende stoffen.