



Cementsluierverwijderaar.

Toepassing

- Verwijderen van cementsluiser en kalk die op tegels achterblijft na het inwassen van de voegen
- Voor het grondig reinigen van tegels en geglazuurde tegels
- Voor het verwijderen van kalk
- Toepassen op zuur bestendige oppervlakken

Eigenschappen

- Verwijdert cementsluiser en kalk
- Wateroplosbaar
- Mildzure vloeistof
- Snelle werking

Product

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Grondstofbasis:</i> | Fosforzuur |
| <i>pH waarde concentraat:</i> | 1 |
| <i>Verpakking:</i> | 1 ltr |
| <i>Dichtheid:</i> | 1,05 g/cm ³ |
| <i>Opslag:</i> | Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd |
| <i>Verbruik (indicatie):</i> | Tot maximaal 1:10 met <u>koud</u> water verdund toepassen |
| <i>Gemiddelde verhouding:</i> | 1 ltr OriginalFix Cementsluierverwijderaar op 6 ltr <u>koud</u> water |
| <i>Zware vervuiling:</i> | 1 ltr OriginalFix Cementsluierverwijderaar op 3 ltr <u>koud</u> water |

Gebruiksadvies

Test vooraf op een minder zichtbare plaats. Juiste mengverhouding afhankelijk van de aard en mate van de verontreiniging, alsmede van de waterdruk en temperatuur. Tijdens het verwerken is het raadzaam geschikte goed beschermende handschoenen te dragen.

OriginalFix Cementsluierverwijderaar maximaal 1:10 verdunnen met koud water in een plastic emmer.

Breng het product op de ondergrond aan en laat het ca. 5 tot 10 minuten inwerken (beslist niet in laten drogen).

Na gebruik van OriginalFix Cementsluierverwijderaar dient het gehele oppervlak geneutraliseerd te worden met voldoende schoon leidingwater.

Behandeling indien nodig herhalen.

Applicatie

Schuurpad, luiwagen, borstel, schrobmachine, spons en eventueel met daarvoor geschikte spuit- en sproeiapparatuur.

Ondergrond

Toe te passen op zuurbestendige tegels of ondergrond. Indien nodig ondergrond eerst reinigen van grof en los vuil, gebruik hierbij een gewoon (synthetisch) reinigingsmiddel, maar nooit een alkalische reiniger zoals groene zeep.

Bijzondere aanwijzingen

Hoe langer de sluiser erop zit des te moeilijker deze is te verwijderen. Wacht dus niet te lang, anders kan het verwijderen steeds moeilijker worden.

Let op: niet alle tegels kunnen tegen zuur. In het bijzonder marmeren vloeren en travertin kunnen zwaar beschadigd raken door een zure oplossing. Test dus eerst op een reserve tegel.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

| Art.nr. | Verp. |
|---------|------------|
| 713015 | 12 x 1 ltr |

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
28-11-2024.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T