

Productinformatie

97 52 14

Krimptang

Compacte bouwvorm



- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijke hantering dankzij de 20°-gebogen kop, laag gewicht en compacte bouwvorm
- Verkrijgbaar als toebehoren: positioneerhulp voor niet-geïsoleerde, open aansluitstekkers
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard

Artikel-nr.	97 52 14
EAN	4003773026808
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	387 g
Afmetingen	195 x 100 x 22 mm
Technische Attribute	
Toepassing	niet geïsoleerde open aansluitstekkers (2,8 + 4,8 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter	0,1 — 1,5 mm ²
Aantal krimpprofielen	4
AWG	27 — 16
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147
97 59 14	Positioneerhulp voor 97 52 14

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

