

## 1 Omschrijving

Hoogwaardig afdekvlies met een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde.

## 2 Toepassingsgebieden

Geschikt voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen.

## 3 Eigenschappen

- Vloeistofdichte toplaag
- Sterk anti-slip effect
- Zelfklevend
- Stootvast
- Scheurbestendig

## 4 Verwerking

- Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm
- Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond
- Vooraf geschiktheid van het product testen
- Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik

## 5 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## 6 Technische eigenschappen

Grammage	160-180 g/m <sup>2</sup>
Foliedikte	30 μ
Beschikbare afmetingen	0,65 x 25 m – 1 x 25 m
Beschikbare oppervlaktes	Ca. 16 m <sup>2</sup> - 25 m <sup>2</sup>
Kleur	Wit
Samenstelling	Polyester / Dispersie acrylaten

