



DECLARATION OF PERFORMANCE PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 1935:2002/AC:2003
DoP nr. 12.687.010

- | | |
|--|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype | Oxloc scharnier roestvaststaal:
1219372 |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 | Zie verpakking/productlabel. |
| 3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald | Ophangen van ramen en deuren. |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 | Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt | - |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V | Systeem 1. |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt | EN 1935:2002 en EN 1935:2002/AC:2003. |
| Geaccrediteerd testlaboratorium SKG nr. 0960 heeft onder Systeem 1 de volgende taken uitgevoerd: de bepaling van de productpresentaties op grond van typeonderzoek, de initiële inspectie van de productiefaciliteiten en productiecontroles in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole en als gevolg hiervan het volgende certificaat verstrekt | Certificate of Constancy of Performance
0960-CPR-SKG.0131.4267

SKG-IKOB
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen
Nederland |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven | Niet van toepassing. |

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken**Zelfsluitend**

5.1 Initiële wrijvingskracht

5.2 Statische belasting

5.2.1 Vervorming onder druk

5.2.2 Overbelasting

5.3 Afschuifsterkte

5.6 Scharnieren bedoeld voor gebruik in brand- en/of rookwerende deuren

Duurzaamheid

5.4 Duurzaamheid

5.5 Corrosiewerendheid

5.6 Gelijksortige scharnieren met gemeenschappelijke kenmerken

Gevaarlijke stoffen

ZA.1 note 1

Prestatie

< 4,0 Nm bij scharnier klasse 13.

Voldoet.

Er is geen breuk en/of scheurvorming visueel zichtbaar.

Klasse 0: scharnier is niet inbraakwerend.

Klasse 0: prestatie is niet bepaald.

Klasse 7: 200.000 testcycli.

Klasse 0: prestatie is niet bepaald.

De prestatie van de scharnieren zoals verklaard in DoP is gelijk aan het scharnier van de initieel type goedkeuring.

Het product bevat geen gevaarlijke stoffen die de maximale hoeveelheden te boven gaan, zoals vastgelegd in Europese en/of nationale regelgeving.

Geharmoniseerde technische specificatieEN 1935:2002 en
EN 1935:2002/AC:2003EN 1935:2002 en
EN 1935:2002/AC:2003EN 1935:2002 en
EN 1935:2002/AC:2003

10. Namens de fabrikant

H. Jenster, algemeen directeur

