

## Productinformatie

# 02 06 200

## Kracht-Kombitang

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen
- Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen
- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard



Artikel-nr.	02 06 200
EAN	4003773010029
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	343 g
Afmetingen	200 x 65 x 30 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,8 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 13,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	25,0 mm <sup>2</sup>
VDE-gekeurd	ja

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



