

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-02-2025
TSFK : 25/1525925 - 1525928
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® EPDM ZK-A ACRYL

Opgesteld door: M.H.	Bekrachtigd door: J.S.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® EPDM ZK-A ACRYL

De toepassing: De zelfklevende Kelfort EPDM ZK-A ACRYL is een uit 2 delen opgebouwde strook, bestaande uit een 0,75mm dikke EPDM strook en een gewapende acrylaatlijm laag over het gehele oppervlak als tijdelijke montageondersteuning. De EPDM moet nadien ingeklemd worden. Kelfort EPDM ZK-A ACRYL kan zeer breed worden toegepast als dampremmende laag in gebouwen conform EN 13984, type A en als lucht & waterdichte aansluiting rondom (stel)kozijnen en binnenspouw aansluitingen.

Eigenschappen:

- Snel en eenvoudig te verwerken
- Hoge aanvangshechting op meest gangbare ondergronden in de bouw
- Blijvende elasticiteit
- Lange levensduur
- Bestand tegen hoge temperaturen

Verwerking: Kelfort EPDM ZK-A ACRYL hecht zonder primer goed op hout, multiplex, diverse metalen, e.d.. Ondergronden dienen vlak, schoon, droog en vrij van olie of vet te zijn. Scherpe delen eerst goed egaliseren voor het aanbrengen. Voor poreuze ondergronden zoals bijvoorbeeld metselwerk, beton of steenachtige of vezelachtige ondergronden wordt eerst een geschikte primer aanbevolen. Betonnen ondergronden met resten bekistingolie eerst goed ontvetten met bijvoorbeeld spiritus en daarna primeren met Kelfort Primer.

Kelfort EPDM ZK-A ACRYL mag niet in direct contact worden gebracht met een ondergrond van bitumen of kunststoffen waarin (uittredende) weekmakers zijn verwerkt. Kelfort EPDM ZK-A ACRYL spanningsloos aanbrengen en het insluiten van lucht voorkomen door na het monteren de banen goed aan te rollen met behulp van een Kelfort Aandrukrol (90 of 45 mm afhankelijk van gewenste breedtemaat).

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-02-2025
TSFK : 25/1525925 - 1525928
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® EPDM ZK-A ACRYL

Voor luchtdichte toepassing dient de minimale (hecht)breedte van Kelfort EPDM ZK-A ACRYL op de ondergrond 40 mm te zijn. Onderlinge overlappen van de banen dienen minimaal 50 mm te zijn en afwaterend “dakpansgewijs” aangebracht te worden. Naadverbindingen tussen twee banen of randen en overlappen, waar de Kelfort EPDM ZK-A ACRYL eindigt, die langdurig worden blootgesteld aan UV-belasting en of waterbelasting, dienen aan de buitenzijde te worden afgeseald met Kelfort Adhesive & Sealant, zodat de grijze zelfklevende onderlaag niet meer zichtbaar is. De onderlinge overlap dient in dit geval tevens minimaal 100 mm te zijn.

Opslag: Bewaar de Kelfort EPDM ZK-A ACRYL in droge, goed geventileerde ruimte bij min. +5°C tot +30°C, in de originele gesloten verpakking, en maximaal tot 24 maanden na productiedatum.

Gebruiksadvies: Kelfort EPDM ZK-A ACRYL is gebruiksklaar en mag uitsluitend onder droge weersomstandigheden worden verwerkt bij +5°C tot max. +35°C (deze minimale en maximale temperaturen gelden voor zowel de omgevings-, de ondergrond- als de materiaalttemperaturen).

Technische informatie

Essentiele kenmerken	Prestaties	Test standaard
Brandgedrag	Klasse E	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928
Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ)	70.000	EN 1931
Waterdampdiffusie na veroudering	Voldoet	EN 1296 / EN 1931
Slagweerstand [mm]	NPD (No Performance Declared)	EN 12691
Afschuifsterkte naadverbinding [N/50 mm]	≥ 45	EN 12317-2
Treksterkte (l, b) [N/mm ²]	≥ 7	EN 12311-2B
Rek bij breuk (l, b) [%]	≥ 400	EN 12311-2B
Scheurweerstand (l, b) [N]	≥ 60	EN 12310-1
Alkalibestendigheid	Voldoet	EN 1847 / EN 12311-2
Gevaarlijke stoffen	Voldoet	

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-02-2025
TSFK : 25/1525925 - 1525928
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® EPDM ZK-A ACRYL

Leveringsvorm:

Kleur: Zwart

EAN-code: 1525925 => 8714678235023 (stuks).
1525926 => 8714678235030 (stuks).
1525927 => 8714678235047 (stuks).
1525928 => 8714678235054 (stuks).

Inhoud verpakking: 1 stuks.

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Inhoud doos: 1 stuks.

Zie ook: Zie QR-code.