



Technische data



Glasvezeltape Indoor

Drager					
Type	Gecoat glasweefsel				
Gewicht (totaal)	63	g/m ² (+/- 2 g/m ²)			
Maaswijdte	3 x 3	mm (± 10%)			
Lijm					
Type	Waterbasis Acrylaat				
Opbrengst	±18	g/m ²			
Temperatuur					
Service	-10	°C	t/m	75	°C
Applicatie	>10	°C			
Mechanische eigenschappen					
Treksterkte	Weft	483	N/25 mm		
	Warp	260	N/25 mm		
Verschijningsvormen					
Afmeting & kleur	48mm x 90m		Andere afmetingen op aanvraag.		
	96mm x 90m				
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden, tenzij anders vermeld				
Aanvullende opmerking(en)					

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.