

1 Omschrijving

Mooi afgewerkte, strakke, gladde muren dankzij deze topper! Met dit scheuroverbruggende renovatievlies, vervaardigd uit cellulose- & textielvezels, werk je kleine oneffenheden of kleurverschillen in wanden in een mum van tijd weg alvorens te schilderen. Resultaat: supergladde muren.

2 Eigenschappen

- Dekt kleurcontrasten van de ondergrond goed af
- In de meeste gevallen zijn 2 schilderlagen voldoende
- Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,01 m
- In verbinding met minerale ondergronden moeilijk ontvlambaar
- Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen formaldehyde
- Dimensiestabiel en ook scheuroverbruggend
- In verbinding met de overeenkomstige verfmaterialen zeer belastbaar
- Indien verlijmd met vlieslijm droog verwijderbaar
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

3 Verwerking

3.1 Expert Wall als basis voor schilderwerken

Oude gescheurde pleisterlagen en dergelijke, die na de passende voorbereiding alleen maar geschilderd moeten worden. Voor het maken van structuurgelijke oppervlakken om te overschilderen zoals bijvoorbeeld gemengde ondergronden (beploistering, zichtbeton of gipskarton).

Voor de verlijming wordt vlieslijm gebruikt.

Expert Wall kan zonder inweektijd verwerkt worden.

Expert Wall loodrecht en stotend kleven. Voor het overschilderen moet, in functie van de aan het behang gestelde eisen, was,- of slijtvaste dispersieverf worden gebruikt volgens DIN EN 13300.

3.2 Expert Wall als ondergrond om te behangen

Geschikt voor alle behangsoorten verlijmbaar op glad behang.

Voor de verlijming op Expert Wall wordt de voor het wandbehang voorgeschreven lijm gebruikt.

Dankzij de stabiliteit van Expert Wall kan bij latere renovatie al het vliesbehang zonder beschadiging van de ondergrond worden verwijderd (afhankelijk van de destijds gebruikte lijm).

Expert Wall kan meermaals behangen worden.

3.3 Expert Wall voor moeilijke ondergronden

Gebruik de hiervoor door uw verdeler aanbevolen producten voor de ondergrondvoorbereiding.



3.4 Droog verwijderbaar

Expert Wall is bij latere renovaties droog en gemakkelijk te verwijderen mits de juiste lijm gebruikt te hebben.

4 Technische eigenschappen

Breedte	100 cm (+/- 1%)
Lengte	25 m (+/- 1%)
Samenstelling	Cellulose -en textielvezels, gecombineerd met polymere bindmiddelen
Grammage	145 g/m ² (+/- 5%)
VOC - emissie	Klasse A+ (zeer lage uitstoot van schadelijke stoffen)
Brandklasse (EN 13501-1)	Euroclass B-s 1,d 0

5 Opslag & houdbaarheid

Bewaar ongeopende rollen op een droge plaats bij temperatuur tussen -10°C en +50°C. Indien een rol langer dan een week niet wordt gebruikt, wordt aangeraden om de rol niet uit de verpakking te halen of een reeds geopende rol opnieuw te verpakken na gebruik. Gebruik binnen 2 jaar na productie.

6 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

