

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Phantom Allround EP 90.140.0400

Drukdatum: 14.04.2014

Productcode: 310002K

Pagina 1 van 6

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Phantom Allround EP 90.140.0400

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel

Snijolie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Van Ommen BV
 Weg: Voorste Kerkweg 4
 Plaats: NL-7361 ET Beekbergen
 Telefoon: 0031 (0)55 5067600
 Telefax: 0031 (0)55 5067601

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °
 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

2.2. Etiketteringselementen

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °
 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
CAS-Nr.	Indeling	
Index-Nr.	GHS-classificatie	
REACH-Nr.		
	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]	30 - < 35 %
57675-44-2		
01-2119496071-40		
201-116-6	tris(2-ethylhexyl) phosphate	1 - < 5 %
78-42-2	Xi - Irriterend R38	

Tekst van de R- en H-zinnen: zie onder rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden. Slachtoffer niet onbewaakt laten.

Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Phantom Allround EP 90.140.0400

Drukdatum: 14.04.2014

Productcode: 310002K

Pagina 2 van 6

Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.

Bij aanraking met de ogen

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen.

Bij inslikken

Laat slachtoffer niet braken.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO₂). Bluspoeder. Sproeiwater.

Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Bijkomend advies

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken. Niet beschermde personen op afstand houden. Boven de wind blijven. Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Ontstekingsbronnen verwijderen. Aanraking met de ogen vermijden. Aanraking met de huid vermijden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor voldoende ventilatie zorgen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden. Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten

Op een koele geventileerde plaats bewaren.
bewaartemperatuur: 15 - 35 °C, Niet bewaren bij temperatuur boven: 50 °C

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Phantom Allround EP 90.140.0400

Drukdatum: 14.04.2014

Productcode: 310002K

Pagina 3 van 6

Niet samen opslaan met: Additieven voor levensmiddelen en voedermiddelen
maximum opslagduur: 2 Jahre / Years / Jaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m ³	mg/m ³	v/cm ³	Kategorie	Oorsprong
	Fettsäureester		23,5		TGG 8 uur TGG 15 min.	

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Hygiënische maatregelen

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Bescherming van de handen

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: Nitrile. DIN EN 374
dikte van het handschoenenmateriaal: > 480 min / 0,4mm

Bescherming van de huid

Alleen passende, gemakkelijke zittende en schone beschermingskleding dragen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	lichtgeel
Geur:	karakteristiek

Methode

pH:	niet toepassend
Toestandsveranderingen	
Smeltpunt:	niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject:	niet toepassend
Vlampunt:	180 °C
Dichtheid (bij 20 °C):	900 g/cm ³ ASTM D 7042
Wateroplosbaarheid:	niet oplosbaar
Viscositeit / kinematisch: (bij 40 °C)	21 mm ² /s ASTM D 1298
Oplosmiddel-gehalte:	0,0%

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.4. Te vermijden omstandigheden

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °
C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Gevaar voor barsten van het vat.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Phantom Allround EP 90.140.0400

Drukdatum: 14.04.2014

Productcode: 310002K

Pagina 4 van 6

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

In geval van brand kan ontstaan: Pyrolyseproducten, toxisch.

Verdere informatie

Bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik is vorming van ontplofbare/lichtontbrandbare mengsels mogelijk.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Huidirritaties: zwak irriterend.

Oogirritatie: zwak irriterend.

Niet kenmerkingsplichtig in de zin van de voorbereidingsrichtlijn 1999/45/EG.

CAS-Nr.	Stofnaam	Blootstellingsroute	Methode	Dosis	Soort	Bron
57675-44-2	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]	oraal	LD50	>5000 mg/kg	Rat.	

Overgevoeligheidseffecten

niet sensibiliserend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

CAS-Nr.	Stofnaam	Aquatische toxiciteit	Methode	Dosis	[h] [d]	Soort	Bron
57675-44-2	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]	Acute toxiciteit voor vissen	LC50	>1000 mg/l	96 h	Fish	OECD 203
		Acute crustaceatoxiteit	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia	OECD 202
		Acute bacteriëntoxiciteit	(>100 mg/l)				

12.3. Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

CAS-Nr.	Stofnaam	Log Pow
57675-44-2	2-ethyl-2-[[[(1-oxooleyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]	>5

Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Niet in de grond/ondergrond terecht laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

Afvalnummer - Afval van residuen

1605 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL; gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Phantom Allround EP 90.140.0400

Drukdatum: 14.04.2014

Productcode: 310002K

Pagina 5 van 6

Afvalnummer - Besmette verpakking

150104 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); metalen verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer: UN 1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: AEROSOLS
14.3. Transportgevaar(n)klasse(n): 2
 Etiketten: 2.2



Classificatiecode: 5A
 Beperkte hoeveelheid (LQ): LQ2
 Code tunnelbeperking: E

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Speciale voorschriften: 190 625
 E0
 Transportcategorie: 3

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer: UN 1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: AEROSOLS
14.3. Transportgevaar(n)klasse(n): 2
 Etiketten: 2.2



Classificatiecode: 5A
 Bijzondere Bepalingen: 190 327 344 625
 Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

E0

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer: UN 1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: AEROSOLS
14.3. Transportgevaar(n)klasse(n): 2
14.4. Verpakkingsgroep: -
 Etiketten: 2, see SP63

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

Phantom Allround EP 90.140.0400

Drukdatum: 14.04.2014

Productcode: 310002K

Pagina 6 van 6

Marine pollutant: •
 Beperkte hoeveelheid (LQ): See SP277
 EmS: F-D, S-U

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Speciale voorschriften: 63, 190, 277, 327, 959
 E0

Luchtvervoer (ICAO)

14.1. VN-nummer: UN 1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: AEROSOLS, non-flammable
14.3. Transportgevaarenklasse(n): 2.2
 Etiketten: 2.2



Bijzondere Bepalingen: A98 A145 A167 A802
 Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger: 30 kg G
 ATA-Packing instruction - Passenger: 203
 IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 75 kg
 IATA-Packing instruction - Cargo: 203
 IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 150 kg

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

E0
 : Y203
 : Forbidden

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Informatie over nationale maatregelen

Beperking bij tewerkstelling: Rekening houden met beperkte tewerkstelling van jongeren. Rekening houden met beperkte tewerkstelling van aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

38 Irriterend voor de huid.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)