

► **ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK**

INDUSTRY


DIPP N°03 KRACHTIGE INDUSTRIELE ONTVETTER MULTI PRO

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Professioneel sterk geconcentreerde dieptereiniger die alle vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijderd van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastic, hout, glas, tegels en stenen.

Uitermate geschikt voor het reinigen van garages, fabrieken, industriële werkruimtes, machines en motoren.

Dit product is eveneens ideaal voor het voorbereiden van schilderwerken.

Met DIPP N°03 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen.

Gebruiksaanwijzing en dosering

- Te verdunnen met water in de verhouding 1/2 tot 1/40.
- Voor hardnekkige vervuilingen is het aangeraden om het product de eerste maal sterk geconcentreerd te gebruiken.
- Oplossing enkele minuten laten inwerken, reinigen met een spons en daarna goed spoelen met water.
- DIPP N°03 werkt nog efficiënter met warm water en op warme oppervlakken (50-70°).

Product compatibiliteit

Het product mag echter niet in aanraking komen met koper, messing, aluminium, rubber en natuursteen.

Milieu • Wetgeving • Normen

- De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
- DIPP N°03 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren.

Technische gegevens

- uitzicht: vloeibaar
- kleur: kleurloos
- geur: kenmerkend
- relatieve dichtheid (20°C): 1,051
- pH 100%: 13,7
- oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet opgevat worden als specificatie.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

Gebruik

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden.

Logistieke gegevens

- referentie: 0325
- verkoopenheid: 1x25L
- eenheden per karton: N/A
- type sluiting: dop
- eenheden per pallet: 24 (2x12 eenheden)
- formaat karton: 280 x 250 x 460 mm
- bruto gewicht karton: 27,22 kg
- netto gewicht product: 26,30 kg
- EAN code - verkoopenheid: 5420035032510
- EAN code - karton: N/A