

REINIGINGSMIDDEL VOOR TEGELBESTRATING

Verwijdert alle micro-organismen en ingedrongen vuil

REINIGING

ALGISOL



Niet bindende foto

Verbruik : 1 liter product voor ongeveer 3 tot 5 m² volgens de vervuilingsgraad van de materie.

Verpakking

1L, 5L, 30L

TOEPASSING

Vloeren en buitenbetegeling : sierklinkers, natuurlijke of opnieuw samengestelde stenen, ruw of gekleurd beton, gewassen grindzand, terracotta, terracottategeltjes, enz.

SAMENSTELLING

Op basis van actieve alkaline bestanddelen op waterbasis.

OPSLAG

In een vorstvrije ruimte.

Veiligheidsblad:
Contacteer ons: fds@algimouss.com

Belangrijk: Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor individuele gebruikstoepassingen. Aangeraden wordt het sproeisysteem eerst te testen alvorens het in gebruik te nemen



GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak de grond lichtjes vochtig.
- Breng het product onverdund met een verstuiver aan.
- 45 tot 60 minuten laten inwerken.
- Spoelen met de hogedrukreiniger, of met de borstel en de spuit.
- Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

Belangrijk : het product **niet** gebruiken op verf, ook niet in verdunde vorm gebruiken op glas, aluminium, metalen oppervlakken, hout, marmer en vegetatie in de nabije omgeving.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert vlekken, vetstoffen, oliën, residu's van koolwaterstoffen, en andere vette substanties.
- Verwijdert ook mos.
- Bevat geen chloorproduct, noch bijtende soda, noch oplosmiddel, noch zuur.
- Snelle werking.