



Fiche Technique

Date: 24 Janvier 2019

Référence : G 95 SC

Description: **Grille de verre pour renforcement des murs et plafonds intérieurs et supports extérieurs**

Composition: Chaîne : Fils de Verre
Trame : Fils de Verre
Enduction : "Soft Touch"


Données techniques

Construction tissage Tissage classique standard
Principe : Fils de trame passant alternativement sur puis sous les fils de chaîne et réciproquement

Caractéristiques	Unité de Mesure	Valeur Standard
Dimension maille	mm	1,5 x 2,0
Largeur	mm	1000 +1/-0
Longueur	m	50
Poids Total	gr / m ²	95 +3/-3
<u>Résistance à la traction</u>		
Fil de Chaîne	N / 5cm	> 1470
Fil de Trame	N / 5cm	> 1000

Sens de pose

Face intérieure du rouleau à appliquer contre le support




Marquage de repère de sens de pose

Pas de marquage

Raccord


Raccord droit



Conditionnement : 9 rouleaux / carton
54 rouleaux / palette
Enveloppe de protection des extrémités du rouleau

Stockage : A protéger contre l'humidité et à stocker dans un lieu sec

Certificats:



Stockage: de -10 à +50 degrés Celcius
Utilisation dans les 2 années
suivant la production



Ces données sont communiquées à titre indicatif. Nos produits sont soumis à des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de production afin d'assurer leur conformité. Des différences peuvent survenir dans la limite de notre seuil de tolérance

Preiss-Daimler FibreGlass AB, Rundgängen 24, SE 254 52 Helsingborg - Suède.

Tel +46 42 25 05 00, Fax + 46 42 16 01 42