

1 Beschrijving

Sterke textieltape voor maskeren op ruwe ondergronden, algemene reparatiewerkzaamheden, afsluiten en veilig verpakken van goederen.

2 Eigenschappen

- Zeer hoge kleefkracht
- Binnen & buiten
- Waterafstotend (PE-gelamineerd)
- Gemakkelijk af te rollen en met de hand afscheurbaar
- Zeer goede aanvangshechting en goed flexibiliteit
- Ook bij lagere temperaturen inzetbaar

3 Gebruiksaanwijzing

- Maak het oppervlak voor gebruik schoon voor optimale hechting van de tape. Het oppervlak moet helemaal droog zijn zonder enige sporen van vet en stof.
- Test de tape vooraf op een andere plek voor het aanbrengen.
- Trek meerder centimeters tape van de rol, plak deze op het oppervlak en druk stevig aan.
- Controleer voor het verwijderen van de tape het aantal dagen dat de tape kan worden weggehaald zonder lijmresten achter te laten. Verwijder de tape na het drogen in een hoek van 45 graden in een rustig en geleidelijk tempo. Wanneer er zichtbaar lijmresten achterblijven, probeer de tape dan in een hoek van 90 graden van het oppervlak te verwijderen.

4 Technische eigenschappen

Eigenschappen	Value
Drager	Textiel, PE-gelamineerd
Belijming	Natuurrubber
Dikte tape (totaal)	0,24 mm
Treksterkte	39,2 N/10 mm
Elasticiteit	13%
Temperatuurbestendigheid	90° C
Kleefkracht	5,49 N/10 mm



5 Opslag & houdbaarheid

Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende en originele verpakking. Bewaar de tape in een vorstvrije, hittevrije en donkere omgeving, bij voorkeur bij een temperatuur tussen 18°C en 21°C met een luchtvochtigheid van 65%.

6 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

