

TECHNICAL DATASHEET**4tecx muurverf**

Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4039000280	Wit	5 l	Emmer	1 stuk	8715883906746
4039000281	Wit	10 l	Emmer	1 stuk	8715883939089

Omschrijving

Een volledig oplosmiddel- en weekmakervrije, afwasbare, allround muurverf voor binnen

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.

Belangrijkste eigenschappen

Spanningsarm

Zeer goed dekkend

Goed afwasbaar

Spatvrij

Zeer milde geur

Lange opentijd

Aanzetvrij

Productinformatie	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,51 kg per liter
Theoretisch rendement	6 - 8m ² per liter
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuit en Airless (airless spuitdruk 100 - 140 bar, Spuitnozzle 0,019 – 0,021 inch)
Droging bij 20°C	Na 1 uur stofdroog
	Na 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Product is gebruiksklaar; eventueel verdunnen met water
Reiniging materialen	Water

Voorbehandeling
Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn, eventueel ontvetten
Loszittende delen verwijderen
Eventueel zoutuitslag van metselwerk afborstelen

Afwerking
Afwerken met 1 of meerdere lagen, afhankelijk van kleur en ondergrond

TECHNICAL DATASHEET**4tecx muurverf**

Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4039000280	Blanc	5 l	Seau	1 piece	8715883906746
4039000281	Blanc	10 l	Seau	1 piece	8715883939089

Description

Une peinture murale entièrement dissolvante et sans plastifiant, lavable, tout en rond pour l'intérieur.

Utilisation

Excellent pour la rénovation et la nouvelle construction appropriée pour la finition du plafond, de la maçonnerie et du plâtre, du béton, du béton aéré, des éléments de plâtre etc.

Principales propriétés

Sans stress

Très bonne couverture

Bien lavable

Sans éclaboussures

Légère odeur

Long temps ouvert

Informations d'application	
Liant	Dispersion de copolymère vinylique
Densité	1,51 kg par litre
Rendement théorique	6 à 8 m ² par litre selon l'application, la rugosité et la porosité du la surface
Brillance	Matte
Conservation	Environ 12 mois dans un emballage intact Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel
Application	Brosse, rouleau, pulvérisateur d'air et Airless (pression de pulvérisation airless 100 - 140 bar, buse de Pulvérisation 0,019 – 0,021 pouces)
séchage à 20°C	Sec hors poussières après 1h environ Recouvrable après 6h environ
Conditions d'application	Optimales > 10°C et h.r. < 75%
Dilution	Eau

Systèmes
Le support doit être propre et sèche
Éliminant éventuellement les parties dégraissées.
Brossez les dépôts de sel de la maçonnerie

Finition
Finition avec 1 ou plusieurs couches, selon la couleur et la surface