

**TAB**

Professional Lighting

**TABBLAD****TAB131312****220V WANDLAMP LED**  
voor binnen én buiten**12 x 1 POWER-LED**  
met sensor**VEEL LICHT,  
WEINIG ENERGIE****MET  
SENSOR****Ook leverbaar in het assortiment:****Exclusief merk van:****TOOL & BOX VOF**Postbus 22 • NL-4844 ZG  
TERHEIJDEN  
T: +31 (0)76.593.81.40  
F: +31 (0)76.593.81.41www.tab-lighting.com  
led@tab-lighting.comwww.toolandbox.com  
info@toolandbox.com
 1/6  
EAN-code: 8717903610343
**Eigenschappen**

Materiaal:	Aluminium huis, zwart gelakt
Lichtbron:	12 x 1 Watt Power-LED
Lichtopbrengst:	75 Lumen/Watt; totaal 900 Lumen
Verlichtingshoek :	120° horizontaal
Maximale detectiehoek:	120° en afstand 10-12m
Kleurtemperatuur:	6400 Kelvin
Branduren LEDs:	25.000 – 50.000 uur
Beschermingsklasse:	Klasse I - IP54
Afmetingen (l x b x d):	178 x 205/245 x 125mm
Gewicht:	1236 gram
Keurmerken:	CE – RoHS – EMC

**Bijzonderheden**

De infrarode detector (of: sensor) laat de lamp branden als er een warme beweging waargenomen wordt en bij voldoende duisternis

De detector heeft 3 instelmogelijkheden

- **TIME:** De verlichtingsduur kan ingesteld worden van 9 seconden tot 10 minuten. Naar rechts (klokgewijs)draaien voor een langere duur en vice versa
- **LUX:** De lichtintensiteit (helderheid) kan ingesteld worden tot 30 Lux. Naar rechts (klokgewijs)draaien voor minder krachtig licht en vice versa
- **SENS:** Naar rechts (klokgewijs) draaien voor een hogere gevoeligheid en v.v.

Het detectiegebied van de sensor is instelbaar tot:

- 30° verticaal (naar boven en onder)
- 30° horizontaal (naar links en rechts).

Door deze instellingen kan de detectiehoek verhoogd of verlaagd worden. Dit voorkomt onnodige detectie veroorzaakt door bijv. burens of straatbewegingen.

**Veiligheids- en montageaanwijzingen**

- Bevestig de lamp op 2,5 meter hoogte (buiten handbereik)
- Houd minimaal 30cm afstand tussen de lamp en het te belichten object
- Laat de lamp aansluiten door een gekwalificeerde elektricien
- De lamp alleen gebruiken met de meegeleverde bevestigingsbeugel
  - De bevestigingsbeugel horizontaal bevestigen. De lamp kan 45° neerwaarts buigen en 30° opwaarts
  - Gebruik 3-aderige kabel H05RN-F 3 x 1.0m<sup>2</sup> (niet meegeleverd) en let op dat de doorvoertule goed aansluit opdat de lamp waterdicht blijft
- In geval van glasbreuk onmiddellijk de glasplaat vervangen

12 maanden garantie op bewezen fabricagefouten

N.B. Claims door misbruik, verkeerd gebruik en/of slijtage zijn uitgesloten van elke garantie