

XFE 7-15 150

Excentrische polijstmachine met vrijlopende aandrijving

Bestelnr. 418080

GTIN 4030293180567



- + 15 mm slag voor hoge efficiency
- + Vrijlopende aandrijving voor hologramvrij polijsten
- + Speciaal geschikt voor warmtegevoelige lakken door weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
- + Krachtige 710 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + VR-microprocessor-electronica: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Soepele loop door contragewicht
- + Speciale schokdempende velcro-steunschijf
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- + 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	710 W
Afgegeven vermogen	420 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat polijstopzetstuk	160 mm
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	1500 - 4500 1/min
Onbelast slagtal	3000 - 9000 1/min
Kabellengte	4,0 m
Kabeltype	PUR
Afmeting LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

Basisuitrusting

- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487953)
- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)