



MEUWISSEN GERRITSEN

FIRETDOEK

Firetdoek is een vlamdovend akoestisch open doek. Het materiaal is vervaardigd uit viscose en voorzien van een brandvertragende coating, de kleur is zwart. Het doek is speciaal ontwikkeld voor semi open plafond- en wandafwerkingen.

Toepassing

Firetdoek wordt toegepast in semi open plafond- en wandafwerkingen waar de achterliggende constructie niet in het zicht gewenst is. Tevens wordt het doek ook toegepast in akoestische plafonds en wanden om het geluid te absorberen vaak in combinatie met minerale wol.

Voordelen

- Geluidsreducerend
- Eenvoudig verwerkbaar
- Akoestisch open
- Geen huidirritaties (glasvezelvrij)
- Vlamdovend

Omschrijving	Afmeting	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
Firetdoek	61,5 m ²	1,23 m	50 cm	8205012300	8714672004526	44 rol / pallet

Treksterkte intieel (lengte) 52N / 50mm	Treksterkte intieel (dwars) 20N / 50mm
Rek bij breuk (lengte) 3%	Rek bij breuk (dwars) 4%
Luchtdoorlatendheid 900 L / m² / sec	Materiaal Viscose
Gewicht 50 gr / m	Brandklasse B-s1,d0
Dikte 0,15 mm	Kleur Zwart



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM