

## R 777 RM Acrylic-primer ready-mixed

Voor zuigende ondergronden en betonvloeren



### Eigenschappen

- Bindt reststof
- Sluit poriën van dekvloeren en past het absorptievermogen aan
- Krachtige hechtbrug
- Zeer zuinig in gebruik

### Toepassing

Zeer emissiearme dispersieprimer gebruikt als hechtbrug voor Thomsit-egaliseermiddelen op zuigende ondergronden zoals cementdekvloeren, betonvloeren, calciumsulfaatgebonden dekvloeren, egalisatie en droogbouwplaten. Kan ook worden gebruikt voor de directe verlijming van vloerbedekking op geschikte onderlagen met Thomsit-lijmen. Thomsit R 777 is niet geschikt als vochtscherm.

### Technische eigenschappen

Leveringsvorm	transparante vloeistof
Verpakking	plastic jerrycan, 10 kg
Levereenheid	60 jerrycans per pallet
Droogtijd voor egaliseren:	
Thomsit AS 1 / AS 2 op CSE	geen
cementgebonden ondergronden	ca. 30 minuten
calcium sulfaat, droge bouwplaten	op zijn minst 6 uur
Droogtijd voor directe verlijming van oplosmiddelhoudende en dispersie	
lijmen op zuigende ondergronden	ca. 6 uur
PUR lijmen	ca. 24 uur
Temperatuurbestendigheid	
- na uitharding	tot +50 °C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming
- transport	+5 °C tot +50 °C
- opslag	+10 °C tot +30 °C
Houdbaarheid	12 maanden, koel en droog

De genoemde tijds aanduidingen zijn behaald bij normale klimaat omstandigheden (23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid). Bij andere klimaat omstandigheden worden de uithardingstijd en droogtijd korter of langer.

### Verbruik

Ca. 100 g/m<sup>2</sup> per laag R 777  
Dekking/kan: ca. 100 m<sup>2</sup>



# Thomsit

R 777 RM Acrylic-primer ready-mixed

## Vorbereitung ondergrond

De ondergronden dienen te voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", BS CP 8204 of vergelijkbare nationale normen. Ze dienen met name schoon, vrij van gebreken, stevig, geheel droog en vrij van oplosmiddelen te zijn. Bij een cementondergrond dient eventueel cementsluier met een daarvoor geschikte machine te worden verwijderd. Sulfaatgebonden dekvloeren altijd schuren (met schuurpapier korrelgrootte 16) en stofzuigen.

## Verwerking

Goed schudden voor gebruik. Gelijmatig aanbrengen met een vachtroller. Vermijd plaspvorming van het voorstrijkmiddel. Na het drogen kan een tweede laag noodzakelijk zijn op poreuze, zeer zuigende ondergronden.

## Let op

- De basisvoorwaarden om de best mogelijke binnenluchtkwaliteit te bereiken na vloerinstallatiewerkzaamheden zijn de naleving van de aanbevolen werkomstandigheden, evenals volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %.
- Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water.
- Verse vlekken van het product direct verwijderen met een vochtige doek.
- Geopende verpakkingen goed sluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
- De droogtijd is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en het absorptievermogen van de ondergrond. Ze zijn korter bij hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid, maar langer bij lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en bij niet-zuigende ondergronden.

## Productveiligheid

Thomsit R 777 is oplosmiddelvrij en een geschikt alternatief voor oplosmiddelhoudende producten.

Er zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig bij gebruik van dit product.

Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten.

Zorg echter voor een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen en het drogen. Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik van dit product. In geval van contact met de ogen of de huid onmiddellijk afspoelen met veel water.

Voor allergie-informatie: +49 180 2273-112.

Buiten bereik van kinderen houden.

## Bestemd voor professionele gebruikers.

Veiligheidsblad beschikbaar op [www.thomsit.nl](http://www.thomsit.nl)

Informatie gezondheidsrisico's / veiligheidsadviezen / Gevarenklasse: zie het veiligheidsinformatieblad.

---

GISCODE D 1 oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

---

EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup> zeer emissiearm volgens GEV

---

## Technische informatie

Gelieve tevens de instructies op te volgen in de volgende informatiebladen:

1. "Evaluatie en voorbereiding van ondergronden", uitgegeven door de Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf ([www.beb-online.de](http://www.beb-online.de)).
2. Informatiebladen van de Technische Kommission Bauklebstoffe ([www.klebstoffe.com](http://www.klebstoffe.com), kijk onder "Publications").
3. Installatie-, reinigings- en onderhoudsinstructies van de vloerbedekkingsfabrikanten.

## Afvalverwerking

Het product mag niet in de riolering of open water terecht komen. Het mag tevens niet in de grond/bodem terecht komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als industrieel afval gelijk aan huishoudelijk afval, of in de container voor commercieel/bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval. Europese afvalcodenummer (EAC): 08 04 10



# Thomsit

R 777 RM Acrylic-primer ready-mixed

De bovenstaande gegevens, en met name de adviezen voor de behandeling en het gebruik van onze producten, berusten op onze professionele kennis en ervaring. Aangezien materialen en omstandigheden met elke beoogde toepassing kunnen variëren en dus buiten onze invloedssfeer liggen, raden wij ten sterkste aan bij elk gebruik voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassingmethode en gebruik te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van de inhoud van dit technische informatieblad noch op grond van enig mondeling advies worden aanvaard, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Met dit technische informatieblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

**BASF Nederland B.V.  
Construction Chemicals**

Karolusstraat 2, 4903 RJ  
Postbus 132, 4900 AC  
Oosterhout (N.Br.)

**T (NL) +31 88 47 666 47**

**T (DUI) +31 88 47 666 00**

**F (NL) +31 162 42 96 94**

**F (DUI) +31 88 47 666 99**

thomsit-info@basf.com  
www.thomsit.nl  
www.thomsit.be

A brand of

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis