

# LE 9-11 125 L-BOXX

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm

Référence 436739

GTIN 4030293189508



- + Électronique à microprocesseur: avec maintien du régime à un niveau constant au moyen d'un générateur tachygraphique, réglage de régime, démarrage en douceur, verrouillage de redémarrage après une interruption de courant, protection contre la surcharge
- + Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- + Moteur protégé efficacement contre les poussières
- + Ultra léger et maniable
- + Forme compacte, étroite et ergonomique
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Interrupteur à coulisse verrouillable
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Cette meuleuse d'angle universelle convient pour le traitement de l'acier et du métal, dans la construction / rénovation, la construction de carrosserie ainsi que pour les entreprises de montage
- + Poignée latérale



## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6000 - 11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2,0 kg

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)
- 1 Clé à ergots (100110)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (414204)
- 1 Poignée (450774)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)