



05000DX1- Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic DX1 FE Fuel Economy

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze MPM premium synthetische brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine motoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's voor met name Amerikaanse- en Aziatische voertuigen. Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Tevens wordt er door de zeer goede wrijvingseigenschappen een aanzienlijke brandstof besparing bereikt en vanwege de uitstekende dunvloeibaarheid beschikt deze motorolie over zeer goede koude start eigenschappen.

Volgens de specificaties van

API SN Plus / SN-RC
Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C945-A
ILSAC GF-5
Opel/GM dexos1™ Gen 2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001DX1-FE	1 L	6	450
05004DX1-FE	4 L	4	112
05005DX1-FE	5 L	4	112
05020DX1-FE	20 L	1	30
05060DX1-FE	60 L	1	12
05205DX1-FE	205 L	1	2
05999DX1-FE	1000 L	1	-
P05000DX1-FE	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-20	
SAE	5	
Density bij 15°C	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	48.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.72	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	9.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.88	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.