

TECHNICAL DATASHEET**4tecx Primer kitchen & bath**

| Art.nr. | Kleur | Inhoud | Verpakking | Minimale besteleenheid | EAN-Code |
|------------|-------|--------|------------|------------------------|---------------|
| 4039000144 | Wit | 0,75 l | Bus | 6 stuks | 8715883939058 |
| 4039000145 | Wit | 2,5 l | Bus | 1 stuk | 8715883939065 |

Omschrijving

Speciaal ontwikkelde matte watergedragen schimmelbestendige muurverf voor toepassing in badkamer en keuken.

Belangrijkste eigenschappen

Zeer goed afwas- en afschroobbaar

Schimmelbestendig

Vuilafstotend

Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen

Waterdamp doorlatend

Zeer duurzame elasticiteit

Goede duurzame elasticiteit

Toepassingen

Het behandelen van muren en plafonds in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers

Toepassbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton

Gipsplaat en stucwerk

| Productinformatie | |
|--------------------------|--|
| Bindmiddel | Acrylaat dispersie |
| Dichtheid | 1,44 kg per liter |
| Theoretisch rendement | 6 – 8 m ² per liter afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond |
| Glansgraad | Mat |
| Houdbaarheid | Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking |
| | Koel, droog en vorstvrij bewaren |
| Verwerking | Kwast en verfroller |
| Droging bij 20°C | Na ca. 1 uur stofdroog |
| | Na ca. 28 dagen volledig afwas- en afschrobbaar |
| Verwerkingscondities | Optimaal > 10°C en r.v. 75% |
| Verdunning | Water |

| Voorbehandeling |
|---|
| Verwijder verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen |
| Verwijder schimmel en zeep resten zorgvuldig met een daarvoor geschikt middel |
| Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen |
| (Licht) poederende en sterk zuigende (gips of kalk gebonden) ondergronden zonodig voorstrijken met voorstrijk |
| Geheel dekkend afwerken met 1 a 2 lagen Kitchen & Bath |

TECHNICAL DATASHEET

4tecx Primer kitchen & bath



| Art.nr. | Couleur | Contenance | Emballage | Unité de commande minimum | EAN-Code |
|------------|---------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 4039000144 | Blanc | 0,75 l | Pot de peinture | 6 pieces | 8715883939058 |
| 4039000145 | Blanc | 2,5 l | Pot de peinture | 1 piece | 8715883939065 |

Description

Peinture murale mate en phase aqueuse résistant à la moisissure, spécialement développée pour les salles de bains et cuisines.

Principales propriétés

- Avabilité et lessivabilité excellentes
- Résistance à la moisissure
- Anti-salissures
- Résiste aux produits de nettoyage et aux agents désinfectants
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résistant aux rayures et à l'usure
- Bon pouvoir couvrant
- Élasticité durable

Utilisation

Le traitement de murs et plafonds dans des espaces humides comme les cuisines et salles de bains. Utilisable sur des supports minéraux comme des briques, des briques silico-calcaires, des enduits au ciment, du béton, des plaques de plâtre et des ouvrages de stucage.

| Informations d'application | |
|-----------------------------------|---|
| Liant | Dispersion d'acrylate |
| Densité | 1,44 kg par litre |
| Rendement théorique | 6 à 8 m ² par litre selon l'application, la rugosité de la surface |
| Brillance | Matte |
| Conservation | Environ 12 mois après l'ouverture de l'emballage Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel |
| Application séchage à 20°C | Pinceau et rouleau Sec hors poussières après 1h environ Recouvrable après 12h environ Entièrement lavable ou lessivable après 28 jours environ |
| Conditions d'application | Optimum > 10°C et H.R. < 75% |
| Dilution | eau |

| Prétraitement |
|---|
| Verwijder Enlever toute saleté et/ou couche de peinture qui ne tient pas (poudreuse) |
| Enlever soigneusement les moisissures et restes de savon avec un produit prévu à cet effet |
| Éliminer le cas échéant la peau de ciment qui se détache du béton |
| Prétraiter le cas échéant les supports (légèrement) poudreux et fortement absorbants (liés au plâtre ou à la chaux) avec Fix ou Wallsealer. |
| Parachever en couvrant entièrement d'1 ou 2 couches de KITCHEN & BATH |