

TECHNICAL DATASHEET

4tecx inslagkraagplug



Art.nr.	Maat	pluglengte	Nuttige lengte	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4063000912	6 mm	40 mm	15 mm	5000 stuks	8715883011983

Algemene informatie	
Materiaal	Plug: Nylon (polyamide 6)
Temperatuurvastheid	Van -40°C Celsius tot +80°Celsius

Diameter in mm		Lengte in mm		Diameter boorgat	Minimale boorgatdiepte	Minimale inbouwdiepte	Maximale nuttige lengte
Plug	Nagel	Plug	Nagel				
6	4,0	40	42	6	35 mm	25 mm	15 mm

Breuklastcoëfficiënt voor volgende bouwmaterialen:

	Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)
Ø plug	6 mm
Beton B 25	1,4
Baksteen MZ 20	1,3
Massieve kalkzandsteen KSV 20	1,1

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden.

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze al zo aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwwerven, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde:	5-voudig
--------------------------------------	-----------------