



HF 0233.30.01NL

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU).

Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies - Stiftvormige verbindingmiddelen - Eisen

1. Unieke identificatiecode van het product:

0233.30

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroeven rvs cilinderkop pozi
Materiaal	RVS A2 AISI-304
Corrosiebestendigheid	NVT
Klimaat klasse	Klimaat klasse 3 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NVT
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Schroeven voor gebruik in houtconstructies

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningse laan 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standaard EN 14592.2008+A1-2009
Uitgevoerd door SHR NB2590
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
Nederland
Under systeem 3
And issued Initiële typekeuring reportcode ITT.13.0555



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	2456	2961	3991	4695	6811	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	21,1	19,3	19,6	16,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	NVT	NVT	NVT	43,2	38,5	34,6	28,7	NVT	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³								
d) Characteristics tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	3,7	4,08	5,29	8,09	NVT	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	NVT	NVT	3,3	3,5	3	4,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 3								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bart Veldhuizen
Product Manager

Veenendaal
05-11-2015

<p>Bedrijfsstempel</p> <p>Hoenderdaal Fasteners B.V. Wageningselaan 18 3903 LA VEENENDAAL Tel.: 0318-539711 Fax: 0318-515418</p>
--



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING



ANNEX 1

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Art nr 2	Art nr 3
0233.30.12700	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.0X16	0233.30.12701	6801.20.22300
0233.30.13000	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.0X20	0233.30.13001	6801.20.22310
0233.30.13100	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.0X25	0233.30.13101	
0233.30.13200	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.0X30	0233.30.13201	
0233.30.16500	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.5X13	0233.30.16501	
0233.30.16700	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.5X16	0233.30.16701	6801.20.22320
0233.30.17000	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.5X20	0233.30.17001	6801.20.22330
0233.30.17100	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.5X25	0233.30.17101	6801.20.22340
0233.30.17200	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.5X30	0233.30.17201	
0233.30.17400	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 3.5X35	0233.30.17601	
0233.30.24700	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.0X16	0233.30.24701	
0233.30.25000	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.0X20	0233.30.25001	6801.20.22360
0233.30.25100	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.0X25	0233.30.25101	6801.20.22370
0233.30.25200	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.0X30	0233.30.25201	6801.20.22380
0233.30.25400	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.0X35	0233.30.25401	
0233.30.25600	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.VZ. 4.0X40	0233.30.25601	6801.20.22390
0233.30.25900	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.0X50	0233.30.25901	
0233.30.33000	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X20	0233.30.33001	
0233.30.33100	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X25	0233.30.33101	
0233.30.33200	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X30	0233.30.33201	
0233.30.33400	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X35	0233.30.33401	
0233.30.33600	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X40	0233.30.33601	
0233.30.33800	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X45		
0233.30.33900	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X50		
0233.30.34000	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 4.5X60		
0233.30.41000	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 5.0X20	0233.30.41001	
0233.30.41100	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 5.0X25	0233.30.41101	
0233.30.41200	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 5.0X30	0233.30.41201	
0233.30.41600	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 5.0X40	0233.30.41601	
0233.30.41800	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 5.0X45		
0233.30.41900	RVS. SPAANPLAATSCHROEF CK.PZ. 5.0X50	0233.30.41901	6801.20.22410