

AGUAPLAST®

Smeuïge kant en klare finisher.

Toepassing

- Ideaal voor hoogwaardige gladde afwerkingen
- Binnen toepassing
- Eind laag voor grote gepleisterde oppervlakken
- Laatste voorbereiding (Q4) voor gipsplaat
- Afwerking met verfsystemen en behang

Eigenschappen

- Zeer fijne smeuïge structuur
- Extreem strakke gladde afwerking voor muurverf
- Speciale formule voor uitstekende verwerking met nylon rollers
- Extreem fijne deeltjesgrootte
- Thixotrope pasta
- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer goed schuurbaar
- Bespaart op het verfverbruik dankzij geringe absorptie

Product

<i>Kleuren:</i>	Wit
<i>Vorm:</i>	Pasta
<i>Verdunning:</i>	Water
<i>Verpakking:</i>	25 kg
<i>Opslag:</i>	In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, 12 maanden
<i>Verbruik:</i>	1,75 kg /m ² /mm
<i>Max. dikte per laag:</i>	4 mm
<i>Verwerkingstijd:</i>	Onbeperkt
<i>Dichtheid:</i>	1,75 g/cm ³
<i>Korrel dikte:</i>	< 100 micron
<i>Brandklasse:</i>	A2, s1 d0



Applicatie

RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel en nylon rollers. Gereedschap direct reinigen met water. Spoelwater opvangen en aanbieden bij Clean water Global inzamelpunten, niet in de gootsteen.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 24 uur per mm
Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof,- vetvrij, maar niet in water oplosbaar zijn. Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund. Slecht hechtende delen eerst verwijderen. Vlekken vooraf verwijderen door gebruik van een geschikt isolerend product.

Bijzondere aanwijzing

Niet op vochtige, natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen. Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70770-001	Ovale Emmer 25 kg	1	32 emmers

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
14-6-2024.