

### Super-Fix 2K PU Speed Zwart

Artikelnummer:	1601005/1601007BL
Kleur:	Zwart
Dichtheid (23°C):	Component A: 1,02 g/cm <sup>3</sup> Component B: 1,19 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit (23°C):	50.000 mPa.s
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot 120°C
Materiaal:	2-K Polyurethaan op basis van MDI en ether-ester polyolen
Shore hardheid (D)- DIN 5305 bij 23°C:	Sh-D70
Verwerkingstemperatuur (materiaal):	+17°C tot 25°C
Verwerkingstemperatuur (omgeving):	+5°C tot 30°C
Rekbaarheid/Elasticiteit:	30%
Module bij 100% rekbaarheid bij 7 dagen/+23°C:	30 MPa
Maximale spleetmaat:	5mm
Volumewijzing:	< 1%
Verwerkingstijd bij 23°C:	1 minuut
Doorverwerkingstijd bij 23°C:	30 minuten
Uithardingstijd bij 23°C:	24 uur
Trekvastheid/scheursterkte DIN 53504:	> 30 MPa

Super-Fix 2K PU Speed Lijm Zwart heeft uitstekende lijmeigenschappen op metaal, hout, rubber, kunststof, beton en natuursteen.

Super-Fix 2K PU Speed Lijm Zwart droipt niet is weer-en verouderingsbestendig.

Verwerkingstijd 1minuut. Na ongeveer 10-30 minuten is nabewerking zoals slijpen, boren en draadsnijden mogelijk.

#### Combinatie van materialen:

- Metaal
- Hout
- Kunststof

*De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.*

**Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis**

www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658  
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524

## Technisch gegevensblad

### **Eigenschappen:**

- De mengverhouding wordt automatisch geregeld
- Reparatie aan kunststofonderdelen mogelijk
- Oplosmiddelvrij
- Na 1 minuut hanteerbaar
- Na circa 30 minuten na bewerken mogelijk
- Overschilderbaar na 60 minuten
- Na 24 uur volledig uitgehard
- Weer-en verouderingsbestendig

### **Toepassing:**

De te plakken delen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Mixer Tip aanbrengen en 2K PU Speed Zwart naar buiten duwen. De mengverhouding wordt automatisch geregeld. Aanbrengen op de te lijmen delen.

### **Opslag:**

Geen direct zonlicht, koel en droog bewaren.

### **Houdbaarheid:**

In de originele verpakking 12 maanden houdbaar, na openen 6 maanden houdbaar,.

*Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.*

*De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.*

**Super-Fix is een merk van Diebeco | Voltaweg 18-06 | 3225 MA | Hellevoetsluis**

**www.super-fix.nl | info@super-fix.nl | T: +31 (0)181-787161 | M: +31 (0)624 638 658  
Bankrekening NL28RABO 012 24 06 567 | BTW nr. NL 001638484B45 | KvK nr. 58064524**