

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 21-10-2024
TSFK 01/1516710
Rev : D
Blad : 1/2

Productnaam: Kelfort® PTFE-spray

The logo for Kelfort, featuring the word "Kelfort" in a bold, italicized, black sans-serif font. The letter "K" is significantly larger and has a red rectangular background behind it, extending to the left and slightly above the top of the "K".

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: GL
--------------------	----------------------

-
- Het product:** Kelfort® PTFE-spray is een op siliconenolie en PTFE-poeder gebaseerd kleurloos smeermiddel. Dankzij haar eigenschappen kan PTFE Spray universeel ingezet worden. Zeer specifiek kan het ook toegepast worden waar minerale oliën of MoS2 niet gebruikt kunnen worden vanwege mogelijke verontreiniging.
- De toepassing:** Kleurloos smeer-, glij- en scheidingsmiddel voor metaal, rubber, kunststoffen en andere materialen. Kelfort PTFE Spray is zeer universeel te gebruiken: in de elektrotechniek, elektromechanica, kunststofverwerking, papierindustrie, textielindustrie, enz.
- Eigenschappen:**
- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C
 - Vetvrij, niet klevend, vuil-, stof- en waterafstotend
 - Garandeert een langdurige zelfsmering
 - Voorkomt vroegtijdige slijtage en aancoeken
 - Maakt een eind aan wrijving, vasthaken, piepen en knarsen
 - Zeer goede penetratie- en kruipeigenschappen
- Gebruiksaanwijzing:** Spuitbus ca. 1 minuut intensief schudden. Te behandelen delen inspuiten en testen of de gewenste smerwerking aanwezig is. Indien nodig de behandeling herhalen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 18-11-2022
TSFK 01/1516710
Rev : D
Blad : 2/2

Productnaam: Kelfort® PTFE-spray



Leveringsvorm:

EAN-code: 1516710 => 8714678008375
Verpakking: In bussen van 400 ml.
Inhoud doos: 12 bussen. => 8714678096402
Afmetingen doos: (l x b x h): 29 cm x 22 cm x 21 cm.
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.
Aantal dozen op pallet: 84.
Productiegegevens: Het productienummer is aangegeven op de bus en iedere omdoos is voorzien van een productsticker.

Houdbaarheid: In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid/Veiligheid: Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Aanvullende informatie:

Basis		PTFE in silicone oil
Dichtheid		0.599
Druk bij 20c bar		5.2
Druk bij 50c bar		9.7
Extrusiesnelheid gs		1.1
Vaste stofgehalte		3.3
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen