

# Vliesbehanglijm

ALLE SOORTEN BEHANGPAPIER EN VLIESBEHANG

## VOORDELEN

- Klaar voor gebruik
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed corrigeerbaar
- Afstrijpbare verlijming (behang op vliesrug)

## PRODUCT

Lijm met hoge kleefkracht voor de verlijming van vliesbehang en traditioneel behangpapier. Klaar voor gebruik

## TOEPASSINGEN

- behangpapier: traditioneel, of behangpapier op vliesrug
- vinylbehangpapier: vlak, VER, zwaar en nerveus
- gevlokt papier, papierbehang met fluweel
- draad op draad, met draad beplakt papier
- gekleurd en bedrukt papier met vliesrug

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

**Mogelijke ondergronden:** pleisterwerk, gipskartonplaten, oude ondergronden indien zorgvuldig voorbereid. Hout en houtvezelplaat behandeld met één van onze primers. Op brandwerende en waterafstotende platen een geschikte primer aanbrengen.

**Voorbehandeling:** De WTCB uitgave n° 194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver, blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet, ontstof en normaal poreus zijn.

Oude wandbekleding verwijderen met een losweekmiddel. Nadien de ondergrond correct voorbereiden.

Te absorberende en poederachtige ondergronden (gipskartonplaat, pleisterwerk ...) instrijken met een geschikte primer.

Oude verflagen: niet-hechtende delen verwijderen. Oud schilderwerk grondig afwassen en licht opschuren.

### Verlijming:

**1) Bedrukt papier en papier met vliesrug.** De muur gelijkmatig inlijmen met een rol met middellange vezel of met een behangborstel over een oppervlakte die iets groter is dan deze van de behangrol.

Zorgvuldig de hoeken en de randen van de plinten inlijmen met een penseel. Breng de droge behangbaan rechtstreeks aan op de ingelijmde muur. Vervolgens zorgvuldig glad



strijken met een borstel of plasticen spatel. De banden zij aan zij aanbrengen. Na aanbreng de overtollige lijm verwijderen met een propere vochtige spons. Bij schildering van het behang steeds 24 uren wachten alvorens de schilderwerken aan te vatten. Lees zorgvuldig de werkwijze, de technische fiche en volg correct de aanbevelingen van de fabrikant alvorens de werken aan te vatten.

**2) Bedrukt behangpapier, vinylpapier en speciaal papier met papieren rugzijde.** Inlijmen op de traditionele manier op de achterkant en laten intrekken zoals gewoonlijk. De behangrol in portefeuille plooiën zodat de randen juist overlappen zodat een vroegtijdige opdroging van de randen voorkomen wordt.

Zorgvuldig gladstrijken met een borstel of plasticen spatel van boven naar beneden en van het centrum van de behangrol naar de randen. Uitzonderlijk van boven naar onder voor de draad op draad textiel.

Overtollige lijm onmiddellijk verwijderen met een propere vochtige spons (behalve in geval van textielbehang). Nooit starten met verlijming vanaf een uitstekende hoek.

## OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren (tussen +5°C en +30°C). 12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking.

## INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

**Kleur**  
transparant

**Verpakking**  
emmer 7 kg

**Artikelcode**  
30100181

## Technische kenmerken

<b>Basis</b>	dispersielijm op basis van zetmeel
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+15°C en +20°C
<b>Verbruik</b>	150 g/m <sup>2</sup>
<b>Definitieve hechting</b>	na 24 u
<b>Schilderen</b>	na 24 u
<b>Reinigingsmiddel voor niet uitgeharde lijm</b>	water

### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
infonl@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244  
BE + 32 (0) 92551717

### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B- 9000 Gent  
vb.be@bostik.com  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

