

# CORNER BEAD



Profilé de protection de coin pour plaques de plâtre.

Les deux ailes de ce profilé sont réalisées selon le procédé de fabrication du métal déployé.

Pour une épaisseur minimale de plâtre de 1 mm.

<b>N° ARTICLE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 245114 – 2,45m</li><li>• 275111 – 2,75m</li><li>• 305115 – 3,05m</li></ul>
<b>EMBALLAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 pièces / carton – 50 cartons / palette</li></ul>
<b>DIMENSIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Longueur 2,45m – 2,75m – 3,05m</li><li>• Ailes de 32mm</li></ul>
<b>MATERIAU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cornière profilée à partir d'une bande prédécoupée de qualité aluzinc (AZ150) selon la norme EN 10215 ou acier galvanisé Sendzimir (Z 275) selon la norme EN 10142/147.</li></ul>
<b>PLACEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fixer avec de la colle à plâtre, mécaniquement à sec à l'aide du Clinch-on hammer (932250) ou d'agrafes sur la plaque de plâtre.</li><li>• Finir avec un enduisage de finition tout usage de 1 mm d'épaisseur.</li><li>• Ce profilé se caractérise par sa rapidité de placement et par l'accrochage optimal qu'il offre à la seule et unique couche d'enduit de finition nécessaire.</li></ul>
<b>REMARQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la compatibilité de l'enduit avec le profil utilisé.</li></ul>