



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende 'MID SAPS' (ACEA C2) motorolie, met specificatie PSA B71 2290 is speciaal ontwikkeld voor Citroën- en Peugeot- personen- en bestelwagens. Tevens is deze motorolie geschikt voor voertuigen waar een SAE 5W-30 met ACEA C2. specificatie voorgeschreven is. Deze motorolie voldoet aan de eisen voor gebruik in Euro 4 en Euro 5 benzine- en dieselmotoren met roeffilter (DPF).

Volgens de specificaties van

ACEA C2
API CF / SN
PSA B71 2290
Renault RN 0700

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001C2 | 1 L | 6 | 450 |
| 05005C2 | 5 L | 4 | 112 |
| 05020C2 | 20 L | 1 | 30 |
| 05060C2 | 60 L | 1 | 12 |
| 05205C2 | 205 L | 1 | 2 |
| 05999C2 | 1000 L | 1 | - |
| P05000C2 | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 5W-30 | |
| Density bij 15°C | 0.856 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 57 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 10.1 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 170 | |
| Dynamic Viscosity bij -30°C | 4700 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 214 | °C |
| Pourpoint | -39 | °C |
| Total Base Number | 7.9 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.8 | mass% |
| High Temperature High Share | 3 | mPa.s |
| Noack Evaporation Loss | 10.9 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.