

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 21-10-2024  
TSFK 01/1516703  
Rev : D  
Blad : 1/2

**Productnaam: Kelfort® multispray 6-in-1**



Opgesteld door: DB.	Bekrachtigd door: GL
---------------------	----------------------

**Het product:** Kelfort® Multispray 6-in-1 is dé ultieme oplossing voor zeer veel problemen. Bevat een onbrandbaar drijfgas.

**De toepassing:** Inzetbaar als:

1. Roestoplosser bij vastzittende moeren, schroeven en bouten
2. Corrosiebescherming
3. Smeren en invetten van lagers en geleiders
4. Voorkomen van piepen, kraken en knarsen
5. Schoonmaken en strippen,
6. Vocht verdringen uit kieren en naden.

**Eigenschappen:**

- Losweken van vastgeroeste schroeven, moeren en bouten
- Effectieve bescherming tegen corrosie
- Smeermiddel voor geleiderails, scharnieren en kettingen
- Voorkomt knarsende en piepende geluiden
- Schoon in de werking en verwijdert achtergebleven restdeeltjes
- Verwijdert en verdringt vocht
- Met onbrandbaar drijfgas (CO<sub>2</sub>)

**Gebruiksaanwijzing:** Voor gebruik krachtig schudden. Product opspuiten en laten inwerken. Na enkele minuten kunnen de behandelde delen worden gedemonteerd.

**Leveringsvorm:**

EAN-code: 1516703 => 8714678008306

Verpakking: In bussen van 400 ml.

Inhoud doos: 12 bussen => 8714678096334

Afmetingen doos: (l x b x h): 29 cm x 22 cm x 21 cm.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.

Aantal dozen op pallet: 84

Productiegegevens: Het productienummer is aangegeven op de bus en iedere omdoos is voorzien van een productsticker.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 04-07-2011  
TSFK 01/1516703  
Rev : C  
Blad : 2/2

Productnaam: Kelfort® multispray



## Aanvullende informatie:

Basis		Hydrocarbons
Dichtheid		0.819
Druk bij 20c bar		6.2
Druk bij 50c bar		8.1
Extrusiesnelheid gs		1.9
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

*Deze waarden zijn typische eigenschappen*

**Houdbaarheid:** In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

**Gezondheid/Veiligheid:** Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.